

# STG-900

Высококачественные роторы STG-900 с большим радиусом действия специально предназначены для увеличения срока службы полей с искусственным покрытием малого и среднего размера.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибкие возможности регулировки рабочего сектора в пределах от 40° до 360° позволяют обеспечить охват как узких, так и широких участков
- Дуговой механизм QuickCheck™ дает возможность проверить настройки сектора, не дожидаясь остановки дождевателя
- Регулировка через верхнюю часть изделия позволяет легко настраивать рабочий сектор непосредственно на головке дождевателя
- Зубчатый привод с водяной смазкой обеспечивает надежную работу устройства без риска его засорения
- Устанавливаемая пользователем резиновая крышка с фирменным логотипом повышает уровень безопасности спортсменов на поле
- Рабочая траектория форсунки: 22,5°



## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 31–36 м
- Расход: 16,9–20,9 м3/ч; 282–348 л/мин
- Рабочее давление: 6,9–8,3 бар; 690–830 кПа
- Интенсивность полива: около 35 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

## УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Резиновая крышка STG-900 (комплект): арт. № 473900SP

Показатели производительности форсунок для STG-900\*

Насадка	Давление, Радиус, Расход,			Инт. полива, дюймов/час	
	кПа	ярды	л/мин		
73*	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83*	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

**Примечание.**

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°

Чтобы определить данный параметр для режима работы дождевателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

\* Все радиусы измерялись при стандартной скорости вращения. Замедление вращения до минимальной скорости приведет к увеличению радиуса действия на 3 ярда.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/st-system/stg-900>

020326