

Капельные оросители с точечными источниками

Подача требуемого объема воды прямо к растению

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция компенсации давления
- Цветная маркировка уровня расхода
- Три варианта впускных отверстий: трубная вставка 6 мм, резьба 10-32, 1/2" FPT
- Рифленые кромки для надежной фиксации
- Самопроникающая трубная вставка
- Крышка-диффузор (дополнительное оборудование)
- Диафрагма с автоматической промывкой
- Гарантийный период: 2 года

Эксплуатационные характеристики

- Рекомендованное давление: 1,4-3,5 бар; 140-350 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 100 микрон

Таблица моделей капельниц



		Модель	Тип впускного отверстия	Поток (л/ч)
	Синий	HE-050-B	Самопроникающая трубная вставка	2,0
	черного цвета	HE-10-B	Самопроникающая трубная вставка	4,0
	Красный	HE-20-B	Самопроникающая трубная вставка	8,0
	Песочный	HE-40-B	Самопроникающая трубная вставка	15,0
	Оранжевый	HE-60-B	Самопроникающая трубная вставка	23,0
	Синий	HE-050-T	Резьба 10/32	2,0

	черного цвета	HE-10-T	Резьба 10/32	4,0
	Красный	HE-20-T	Резьба 10/32	8,0
	Песочный	HE-40-T	Резьба 10/32	15,0
	Оранжевый	HE-60-T	Резьба 10/32	23,0
	Синий	HEB-05	1/2", с внутренней резьбой	2,0
	Синий	HEB-05-CV	1/2", с внутренней резьбой	2,0

	черного цвета	HEB-10	½", с внутренней резьбой	4,0
	черного цвета	HEB-10-CV	½", с внутренней резьбой	4,0
	Красный	HEB-20	½", с внутренней резьбой	8,0
	Красный	HEB-20-CV	½", с внутренней резьбой	8,0
	Песочный	HEB-40	½", с внутренней резьбой	15,0
	Песочный	HEB-40-CV	½", с внутренней резьбой	15,0

	Оранжевый	HEB-60	½", с внутренней резьбой	23,0
	Оранжевый	HEB-60-CV	½", с внутренней резьбой	23,0

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/kapelnye-orositeli-s-tochechnymi-istochnikami-020326>