

MP-3000-210

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: MP Rotator Сопла

Модели изделий: стандартная форсунка серии MP Rotator

SKU (артикул): MP3000210

Описание: Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 210° до 270°, внутренняя резьба, цвет желтый

Operating Specifications

Arc: 210° to 270°

Operating Pressure: 2,8 бар; 280 кПа

Precipitation Rate: 10 мм/ч

Radius: 8,2-9,1 м

Flow: 0,42-0,57 м3/ч; 6,97-9,44 л/мин

Shipping Information

UPC-A: 0611698152836

Кол-во / мест: 10/200

Происхождение: Изготавливается в США

Поддон для перевозки морским транспортом: 38400

Поддон для перевозки наземным транспортом:
32000

Основная упаковка: 200

Additional Information

Сектор: 210° - 270°

Интенсивность полива: Approx 0.4 in/hr

Радиус: 22' - 30'

MP ROTATOR - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MP1000

Радиус:2,5 - 4,5 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Малиновый: 90° - 210°

Голубой: 210° - 270°

Оливковый: 360°

Сектор	Давление				Радиус	Расход		Норма мм/час	
	бар	кПа			м	л/ч	л/мин		
90°	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250			4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280			4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300			4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350			4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380			4,5	0,06	1,02	12	14
180°	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250			4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280			4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300			4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350			4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380			4,5	0,12	1,93	12	13
210°	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280			4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300			4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350			4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380			4,5	0,14	2,24	11	13
270°	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250			4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280			4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300			4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350			4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380			4,5	0,17	2,84	11	13
360°	1,7	170			-	-	-	-	-
	2,0	200			3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250			4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280			4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300			4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350			4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380			4,5	0,23	3,83	11	13

MP2000

Радиус:4,0 - 6,4 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Черный: 90° - 210°

Зеленый: 210° - 270°

Красный: 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/standartnaya-forsunka-serii-mp-rotator/mp-3000-210020326>