



## MP-800SR-360

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** MP Rotator Сопла

**Модели изделий:** Поворотная форсунка MP Rotator® MP800

**SKU (артикул):** MP800SR360

**Описание:** Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 20 мм/ч, радиус от 1,8 до 3,5 м, сектор 360°, внутренняя резьба, цвет серый с лаймом

### Dimensions

**Диаметр:** 25,40 мм



### Operating Specifications

**Arc:** 360°

**Operating Pressure:** 2,8 бар; 280 кПа

**Precipitation Rate:** 20 мм/ч

**Radius:** 2,6–3,5 м

**Flow:** от 0,14 до 0,22 м³/ч; от 2,38 до 3,71 л/мин

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698029275

**Кол-во / мест:** 10/200

**Происхождение:** Изготавливается в США

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 38400

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
32000

**Основная упаковка:** 200

### Additional Information

**Сектор:** 360°

**Интенсивность полива:** Approx 0.8 in/hr

**Радиус:** 6' – 12'

????????? ?????????????????? MP ROTATOR – ?????????? ??????? ??????????\*

MP800SR

?????? ??????????:1,8–3,5 ?  
????????????? ??????  
????????? ? ??????: ?? 90° ?? 210°  
????????-??????? ? ??????: 360°

|                                                                                                    |            |            |  | МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ |             |                   |                   |           | МИН. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------------|
| Сектор                                                                                             | Давление   |            |  | Радиус                | Поток       |                   | Инт. полива, мм/ч |           | Радиус               |             | Поток             |
|                                                                                                    | бар        | кПа        |  |                       | м           | м <sup>3</sup> /ч | л/мин             | ■         | ▲                    | м           | м <sup>3</sup> /ч |
| <div>90°</div>    | 2,1        | 200        |  | 2,6                   | 0,04        | 0,61              | 22                | 25        | 1,8                  | 0,03        | 0,49              |
|                                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,9                   | 0,04        | 0,72              | 21                | 24        | 2,1                  | 0,03        | 0,55              |
|                                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,1</b>            | <b>0,05</b> | <b>0,87</b>       | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b>           | <b>0,04</b> | <b>0,61</b>       |
|                                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,4                   | 0,06        | 0,95              | 20                | 23        | 2,4                  | 0,04        | 0,68              |
|                                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,5                   | 0,06        | 1,02              | 20                | 23        | 2,7                  | 0,04        | 0,72              |
|                                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5                   | 0,06        | 1,06              | 20                | 23        | 3,0                  | 0,05        | 0,76              |
| <div>180°</div> | 2,1        | 200        |  | 2,6                   | 0,07        | 1,21              | 22                | 25        | 1,8                  | 0,06        | 0,98              |
|                                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8                   | 0,08        | 1,40              | 21                | 24        | 2,1                  | 0,07        | 1,10              |
|                                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b>            | <b>0,10</b> | <b>1,59</b>       | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b>           | <b>0,07</b> | <b>1,21</b>       |
|                                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,3                   | 0,10        | 1,74              | 19                | 22        | 2,4                  | 0,08        | 1,36              |
|                                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,4                   | 0,11        | 1,82              | 19                | 22        | 2,7                  | 0,09        | 1,44              |
|                                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5                   | 0,11        | 1,89              | 18                | 21        | 3,0                  | 0,09        | 1,51              |
| <div>210°</div>  | 2,1        | 200        |  | 2,6                   | 0,08        | 1,40              | 22                | 25        | 1,8                  | 0,07        | 1,15              |
|                                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8                   | 0,10        | 1,67              | 22                | 25        | 2,1                  | 0,08        | 1,28              |
|                                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b>            | <b>0,11</b> | <b>1,85</b>       | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b>           | <b>0,08</b> | <b>1,41</b>       |
|                                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,2                   | 0,12        | 2,01              | 20                | 23        | 2,4                  | 0,10        | 1,59              |
|                                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,4                   | 0,13        | 2,12              | 19                | 22        | 2,7                  | 0,10        | 1,68              |
|                                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5                   | 0,13        | 2,20              | 18                | 21        | 3,0                  | 0,11        | 1,77              |
| <div>360°</div>  | 2,1        | 200        |  | 2,6                   | 0,14        | 2,38              | 22                | 25        | 1,8                  | 0,11        | 1,78              |
|                                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8                   | 0,16        | 2,65              | 20                | 23        | 2,1                  | 0,12        | 1,97              |
|                                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b>            | <b>0,18</b> | <b>2,95</b>       | <b>20</b>         | <b>23</b> | <b>2,4</b>           | <b>0,13</b> | <b>2,12</b>       |
|                                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,1                   | 0,19        | 3,22              | 20                | 23        | 2,4                  | 0,13        | 2,23              |
|                                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,3                   | 0,20        | 3,33              | 19                | 21        | 2,7                  | 0,14        | 2,38              |
|                                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5                   | 0,22        | 3,71              | 18                | 21        | 3,0                  | 0,16        | 2,65              |

**Полужирный шрифт** = оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этих показателей можно легко достичь, используя MP Rotator в сочетании с корпусом разбрызгивателя Hunter PRS40 и установив давление на отметке 2,8 бар; 280 кПа.

\* Расход и интенсивность полива могут изменяться в результате уменьшения радиуса действия изделия.

MP815

?????? ??????????: 2,5–4,9 ?  
????????????? ?????? ? ?????? ??????  
?????-????????? ? ??????: ?? 90° ?? 210°  
?????-????? ? ??????: ?? 210° ?? 270°  
????????? ? ??????: 360°

| Сектор | Давление |  |  |  | Радиус | Поток | Инт. полива, дюймов/час |
|--------|----------|--|--|--|--------|-------|-------------------------|
|--------|----------|--|--|--|--------|-------|-------------------------|

|                                                                                           | бар        | кПа        |                                                                                   | м          | м.<br>куб/час | л/мин       | ■         | ▲         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 90°<br>  | 2,1        | 210        |   | 4,3        | 0,10          | 1,59        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 2,5        | 250        |                                                                                   | 4,5        | 0,10          | 1,74        | 21        | 24        |
|                                                                                           | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                   | <b>4,6</b> | <b>0,11</b>   | <b>1,85</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                           | 3,1        | 310        |                                                                                   | 4,8        | 0,12          | 1,97        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,5        | 350        |                                                                                   | 4,9        | 0,12          | 2,08        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,8        | 380        |                                                                                   | 4,9        | 0,13          | 2,20        | 22        | 25        |
| 180°<br> | 2,1        | 210        |  | 4,0        | 0,17          | 2,84        | 21        | 25        |
|                                                                                           | 2,5        | 250        |                                                                                   | 4,3        | 0,20          | 3,26        | 21        | 24        |
|                                                                                           | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                   | <b>4,5</b> | <b>0,21</b>   | <b>3,52</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                           | 3,1        | 310        |                                                                                   | 4,6        | 0,22          | 3,63        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,5        | 350        |                                                                                   | 4,8        | 0,24          | 4,01        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,8        | 380        |                                                                                   | 4,9        | 0,25          | 4,20        | 21        | 24        |
| 210°<br> | 2,1        | 210        |  | 4,0        | 0,20          | 3,33        | 21        | 25        |
|                                                                                           | 2,5        | 250        |                                                                                   | 4,3        | 0,22          | 3,63        | 20        | 23        |
|                                                                                           | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                   | <b>4,5</b> | <b>0,25</b>   | <b>4,16</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                           | 3,1        | 310        |                                                                                   | 4,6        | 0,26          | 4,39        | 21        | 25        |
|                                                                                           | 3,5        | 350        |                                                                                   | 4,8        | 0,28          | 4,69        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,8        | 380        |                                                                                   | 4,9        | 0,30          | 4,92        | 21        | 24        |
| 270°<br> | 2,1        | 210        |  | 4,0        | 0,26          | 4,31        | 22        | 25        |
|                                                                                           | 2,5        | 250        |                                                                                   | 4,3        | 0,28          | 4,69        | 20        | 23        |
|                                                                                           | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                   | <b>4,5</b> | <b>0,32</b>   | <b>5,30</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                           | 3,1        | 310        |                                                                                   | 4,6        | 0,33          | 5,56        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,5        | 350        |                                                                                   | 4,8        | 0,35          | 5,83        | 20        | 23        |
|                                                                                           | 3,8        | 380        |                                                                                   | 4,9        | 0,37          | 6,09        | 20        | 23        |
| 360°<br> | 2,1        | 210        |  | 4,0        | 0,35          | 5,75        | 22        | 25        |
|                                                                                           | 2,5        | 250        |                                                                                   | 4,3        | 0,39          | 6,43        | 21        | 24        |
|                                                                                           | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                   | <b>4,5</b> | <b>0,42</b>   | <b>7,08</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                           | 3,1        | 310        |                                                                                   | 4,6        | 0,45          | 7,57        | 21        | 25        |
|                                                                                           | 3,5        | 350        |                                                                                   | 4,8        | 0,48          | 8,06        | 21        | 24        |
|                                                                                           | 3,8        | 380        |                                                                                   | 4,9        | 0,51          | 8,55        | 21        | 25        |

?????????? ????? = ?????????? ?????????? ??? MP Rotator ?????????? 2,8 ???; 280 ??? . ??? ?????????????? ?????  
 ?????? ?????????, ?????????? MP Rotator ? ?????????? ? Pro-Spray PRS40 ? ?????????? ?????????? ?? ????????? 2,8 ???; 280  
 ??? .

| MP-815                                                                                                                                                                      |            |            |                                                                                       |               |             |                         |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Радиус действия: 2,5–4,9 м<br>Регулируемый сектор и полный оборот<br><b>Бордовый и серый:</b> 90–210°<br><b>Голубой и серый:</b> 210–270°<br><b>Оливковый и серый:</b> 360° |            |            |                                                                                       |               |             |                         |           |           |
| Сектор                                                                                                                                                                      | Давление   |            | Радиус                                                                                | Поток         |             | Инт. полива, дюймов/час |           |           |
|                                                                                                                                                                             | бар        | кПа        | Пн                                                                                    | м.<br>куб/час | л/мин       | ■                       | ▲         |           |
| 90°<br>                                                                                    | 2,1        | 210        |    | 4,3           | 0,10        | 1,59                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 2,5        | 250        |                                                                                       | 4,5           | 0,10        | 1,74                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                       | <b>4,6</b>    | <b>0,11</b> | <b>1,85</b>             | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3,1        | 310        |                                                                                       | 4,8           | 0,12        | 1,97                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,5        | 350        |                                                                                       | 4,9           | 0,12        | 2,08                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,8        | 380        |                                                                                       | 4,9           | 0,13        | 2,20                    | 22        | 25        |
| 180°<br>                                                                                   | 2,1        | 210        |    | 4,0           | 0,17        | 2,84                    | 21        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 2,5        | 250        |                                                                                       | 4,3           | 0,20        | 3,26                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                       | <b>4,5</b>    | <b>0,21</b> | <b>3,52</b>             | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3,1        | 310        |                                                                                       | 4,6           | 0,22        | 3,63                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,5        | 350        |                                                                                       | 4,8           | 0,24        | 4,01                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,8        | 380        |                                                                                       | 4,9           | 0,25        | 4,20                    | 21        | 24        |
| 210°<br>                                                                                   | 2,1        | 210        |    | 4,0           | 0,20        | 3,33                    | 21        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 2,5        | 250        |                                                                                       | 4,3           | 0,22        | 3,63                    | 20        | 23        |
|                                                                                                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                       | <b>4,5</b>    | <b>0,25</b> | <b>4,16</b>             | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3,1        | 310        |                                                                                       | 4,6           | 0,26        | 4,39                    | 21        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 3,5        | 350        |                                                                                       | 4,8           | 0,28        | 4,69                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,8        | 380        |                                                                                       | 4,9           | 0,30        | 4,92                    | 21        | 24        |
| 270°<br>                                                                                 | 2,1        | 210        |   | 4,0           | 0,26        | 4,31                    | 22        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 2,5        | 250        |                                                                                       | 4,3           | 0,28        | 4,69                    | 20        | 23        |
|                                                                                                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                       | <b>4,5</b>    | <b>0,32</b> | <b>5,30</b>             | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3,1        | 310        |                                                                                       | 4,6           | 0,33        | 5,56                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,5        | 350        |                                                                                       | 4,8           | 0,35        | 5,83                    | 20        | 23        |
|                                                                                                                                                                             | 3,8        | 380        |                                                                                       | 4,9           | 0,37        | 6,09                    | 20        | 23        |
| 360°<br>                                                                                 | 2,1        | 210        |  | 4,0           | 0,35        | 5,75                    | 22        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 2,5        | 250        |                                                                                       | 4,3           | 0,39        | 6,43                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | <b>2,8</b> | <b>280</b> |                                                                                       | <b>4,5</b>    | <b>0,42</b> | <b>7,08</b>             | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3,1        | 310        |                                                                                       | 4,6           | 0,45        | 7,57                    | 21        | 25        |
|                                                                                                                                                                             | 3,5        | 350        |                                                                                       | 4,8           | 0,48        | 8,06                    | 21        | 24        |
|                                                                                                                                                                             | 3,8        | 380        |                                                                                       | 4,9           | 0,51        | 8,55                    | 21        | 25        |

**Жирным шрифтом** отмечено оптимальное давление для форсунок MP Rotator (2,8 бар, или 280 кПа). Этого показателя легко достичь путем установки форсунки MP Rotator на корпус дождевателя Pro-Spray PRS40, который регулирует давление, поддерживая его на уровне 2,8 бар (280 кПа).

MP-820

**Радиус действия:** 1,8–7,3 м  
 Регулируемый сектор и полный оборот  
**Серая с черным:** 90–210°  
**Серая с зеленым:** 210–270°  
**Серая с красным:** 360°

| Сектор                                                                                            | Давление |     |                                                                                     | Радиус | Поток |               | Инт. полива,<br>дюймов/час |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | бар      | кПа |                                                                                     |        | Пн    | м.<br>куб/час | л/мин                      |  |
| <div>90°</div>   | 2,1      | 210 |    | 6,1    | 0,19  | 3,20          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,5      | 250 |    | 6,4    | 0,21  | 3,51          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,8      | 280 |    | 6,7    | 0,22  | 3,65          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,0      | 300 |    | 7,0    | 0,24  | 4,01          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,5      | 350 |    | 7,3    | 0,25  | 4,19          | 19                         | 22                                                                                |
|                                                                                                   | 3,8      | 380 |    | 7,3    | 0,26  | 4,37          | 20                         | 23                                                                                |
| <div>180°</div>  | 2,1      | 210 |    | 6,1    | 0,39  | 6,50          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,5      | 250 |    | 6,4    | 0,41  | 6,86          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 2,8      | 280 |    | 6,7    | 0,46  | 7,58          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,0      | 300 |    | 6,7    | 0,47  | 7,79          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,5      | 350 |    | 7,0    | 0,50  | 8,36          | 20                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,8      | 380 |    | 7,3    | 0,54  | 8,92          | 20                         | 23                                                                                |
| <div>210°</div>   | 2,1      | 210 |    | 6,1    | 0,44  | 7,34          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 2,5      | 250 |    | 6,4    | 0,48  | 7,92          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 2,8      | 280 |    | 6,7    | 0,54  | 8,93          | 20                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,0      | 300 |    | 6,7    | 0,54  | 9,02          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,5      | 350 |    | 7,0    | 0,57  | 9,54          | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,8      | 380 |    | 7,3    | 0,60  | 10,06         | 19                         | 22                                                                                |
| <div>270°</div> | 2,1      | 210 |   | 6,1    | 0,58  | 9,58          | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,5      | 250 |   | 6,4    | 0,62  | 10,36         | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 2,8      | 280 |   | 6,7    | 0,68  | 11,35         | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,0      | 300 |   | 6,7    | 0,71  | 11,81         | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,5      | 350 |   | 7,0    | 0,75  | 12,49         | 20                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,8      | 380 |   | 7,3    | 0,79  | 13,16         | 20                         | 23                                                                                |
| <div>360°</div> | 2,1      | 210 |  | 6,1    | 0,77  | 12,85         | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,5      | 250 |  | 6,4    | 0,84  | 13,92         | 20                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 2,8      | 280 |  | 6,7    | 0,90  | 14,99         | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,0      | 300 |  | 6,7    | 0,93  | 15,41         | 21                         | 24                                                                                |
|                                                                                                   | 3,5      | 350 |  | 7,0    | 0,98  | 16,27         | 20                         | 23                                                                                |
|                                                                                                   | 3,8      | 380 |  | 7,3    | 1,03  | 17,13         | 19                         | 22                                                                                |

**Жирным шрифтом** отмечено оптимальное давление для форсунок MP Rotator (2,8 бар, или 280 кПа). Этого показателя легко достичь путем установки форсунки MP Rotator на корпус дождевателя Pro-Spray PRS40, который регулирует давление, поддерживая его на уровне 2,8 бар (280 кПа).

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/povorotnaya-forsunka-mp-rotatorrr-mp800/mp-800sr-360020326>