



MP-RCS-515

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: MP Rotator Сопла

Модели изделий: Форсунки MP Rotator Strip для боковой полосы

SKU (артикул): MPRCS515

Описание: Поворотная форсунка MP Rotator для полива полосы из правого угла, зона полива 1,5×4,5 м, внутренняя резьба, цвет медный

Operating Specifications

Arc: Right corner strip, 5' x 15'

Operating Pressure: 2,8 бар; 280 кПа

Precipitation Rate: 10 мм/ч

Radius: 1,5 x 4,5 м

Flow: От 0,04 до 0,05 м3/ч; от 0,64 до 0,91 л/мин

Shipping Information

UPC-A: 0611698152904

Кол-во / мест: 10/200

Происхождение: Изготавливается в США

Поддон для перевозки морским транспортом: 38400




Поддон для перевозки наземным транспортом:
32000

Основная упаковка: 200

Additional Information

Сектор: 45° - 105°

Интенсивность полива: Approx 0.4 in/hr Approx 0.8 in/hr

Показатели производительности форсунок для полива боковой полосы для MP Rotator								
	MPLCS515: кремовая, MP Left Corner Strip (для левого угла) MPRCS515: медно-красная, MP Right Corner Strip (для правого угла) MPSS530: коричневая, MP Side Strip (для боковой полосы)							
Сектор	Давление			Радиус	Поток		Инт. полива, мм/час	
	бар	кПа		Пн	м³/ч	л/мин	■	▲
Left Strip 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Правая полоса 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Для полива боковой полосы 	2,1	210		1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250		1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13
	2,8	280		1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13
	3,0	300		1,6 x 9,3	0,09	1,55	25	13
	3,5	350		1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380		1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12
Полужирный шрифт = рекомендованное давление								
Примечание: рабочий радиус для полива полосы можно отрегулировать на 25%. Форсунки MP Rotator устроены так, чтобы поддерживать однородную интенсивность полива даже после изменения радиуса. Чтобы добиться однородного полива на уровне стандартных форсунок MP Rotator, поместите дождеватели в ряд или в вершинах треугольников. Чтобы получить интенсивность на уровне моделей MP Rotator MP800, расположите дождеватели по углам прямоугольников.								

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/forsunki-mp-rotator-strip-dlya-bokovoy-polosy/mp-rs-515>
020326