



PGJ-12

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Модели изделий: PGJ

SKU (артикул): PGJ12

Описание: Роторный дождеватель PGJ, 30 см, регулируемый рабочий сектор (от 40° до 360°), впускное отверстие 1/2", форсунка 2.0 (предустановлена)

Dimensions

Высота: 415,93 мм

Высота выдвижной штанги: 12"

Диаметр: 28,58 мм

Диаметр штанги: 28,58 мм



Operating Specifications

Arc: 40° to 360°

Operating Pressure: 4,1–7,0 бар (410–700 кПа)

Precipitation Rate: 15 мм/ч

Radius: 4,3–10,4 м

Flow: 0,07–2,22 м³/ч; 1,2–36,0 л/мин

Shipping Information

UPC-A: 0611698139721

Кол-во / мест: 12

Поддон для перевозки морским транспортом: 1440

Поддон для перевозки наземным транспортом:
1080

Основная упаковка: 12

СОПЛО PGJ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Сопло	Давление		Радиус	Расход		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м3/ч	л/мин	■	▲
0,75 Красное	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0 Красное	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5 Красное	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0 Красное	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5 Красное	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0 Красное	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0 Красное	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
5,0 Красное	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21
Примечание: Нормы полива рассчитаны для поворота на 180°. Норма полива для поворота на 360° рассчитывается делением указан ной нормы на 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pgj/pgj-12>
020326