

STG-900-73



Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Система ST

Модели изделий: STG-900

SKU (артикул): STG90073

Описание: Роторный дождеватель для искусственного газона, выдвижение на 8 см, регулируемый рабочий сектор (от 40° до 360°), пластиковая стойка, впускное отверстие 1½" (40 мм) с резьбой Асте, доступ через верхнюю панель, форсунка 73 (предустановлена)

Dimensions

Высота выдвижной штанги: 3"

Диаметр впускного отверстия: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698270349

Кол-во / мест: 4

Поддон для перевозки морским транспортом: 180

Поддон для перевозки наземным транспортом: 180

Основная упаковка: 4

Показатели производительности форсунок для STG-900*

Насадка	Давление, кПа	Радиус, ярды	Расход, л/мин	Инт. полива, дюймов/час	
					
73* ?????????	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83* ?????????	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Примечание.

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°

Чтобы определить данный параметр для режима работы дождевателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

* Все радиусы измерялись при стандартной скорости вращения. Замедление вращения до минимальной скорости приведет к увеличению радиуса действия на 3 ярда.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/node/430891>

020326