



STG-900-83

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Система ST

Модели изделий: STG-900

SKU (артикул): STG90083

Описание: Роторный дождеватель для искусственного газона, выдвижение на 8 см, регулируемый рабочий сектор (от 40° до 360°), пластиковая стойка, впускное отверстие 1 ½ дюйма (40 мм) с резьбой Асте, доступ через верхнюю панель, форсунка 83 (предустановлена)

Dimensions

Высота выдвижной штанги: 3"

Диаметр впускного отверстия: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698029176

Кол-во / мест: 4

Поддон для перевозки морским транспортом: 180

Поддон для перевозки наземным транспортом: 180

Основная упаковка: 4

Показатели производительности форсунок для STG-900*

Насадка	Давление, кПа	Радиус, ярды	Расход, л/мин	Инт. полива, дюймов/час	
					
73• ????????	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83• ????????	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Примечание.

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°

Чтобы определить данный параметр для режима работы дождевателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

* Все радиусы измерялись при стандартной скорости вращения. Замедление вращения до минимальной скорости приведет к увеличению радиуса действия на 3 ярда.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/stg-900/stg-900-83>
020326