

ST-VBVF-K

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Система ST

Модели изделий: STG-900-KIT STG-900-KIT-B

SKU (артикул): STVBVFK

Описание: Принадлежность для искусственного газона, 1½" (40 мм) Асте × 1½" (40 мм) NPT, клапан ICV-151G, 1½" (40 мм) NPT × скольз. муфта 1½" (40 мм), шаровой клапан коллектора 1½" (40 мм), скольз. муфта 1½" (40 мм) × 1½" (40 мм) Асте; для комплекта STG-900-KIT

Dimensions

Вход/выход: 1½ in

Shipping Information

UPC-A: 0611698160213

Кол-во / мест: 1

Поддон для перевозки морским транспортом: 72

Поддон для перевозки наземным транспортом: 72

Основная упаковка: 1

Показатели производительности форсунок STG-900							
Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин		
73  Оранжевый	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83  Песочный	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
Примечание. Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, необходимо разделить указанное значение на 2. Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/node/430951020326>