



PSU-04 - 12A - NFO

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Веерные Дождеватели

Модели изделий: PS Ultra

SKU (артикул): PSU0412ANFO

Описание: корпус дождевателя PS Ultra, тонкая штанга с выдвижением на 10 см, предустановленная форсунка, радиус 3,5 м, регулируемый рабочий сектор (от 0° до 360°), впускное отверстие ½ дюйма (13 мм); без большого сетчатого фильтра

Dimensions

Диаметр: 57,15 мм

Диаметр штанги: 31,75 мм



Shipping Information

UPC-A: 0611698027738

Кол-во / мест: 100

Поддон для перевозки морским транспортом: 9000

Поддон для перевозки наземным транспортом:
7200

Основная упаковка: 100

Additional Information

Радиус: 12'

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА СЕРИИ PRO - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4A & 6A

			ло 4А светло-зелен						Сопло 6А голубое				
			1,2 м Радиус Регулировка 0° - 360 Траектория 0°						1,8 м Радиус Регулировка 0° - 360 Траектория 0°				
Сектор полива	Давление		Радиус	Расход		Норма мм/час		Радиус	Расход		Норма мм/час		
	бар	кПа	м	м3/ч	л/мин	■	▲	м	м3/ч	л/мин	■	▲	
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	

СОПЛА БОКОВОЙ ЛИНИИ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопло Голубое

Сектор полива	Давление	
	бар	кПа
 SS-530	1,0	100
	1,5	150
 Side Strip	2,0	200
	2,5	250

Примечание = Рекомендуемые значения выделены жирным шрифтом

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/ps-ultra/psu-04-12a-nfo020326>