



## PCN-50

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** Сопла

**Модели изделий:** Баблеры и форсунки-баблеры

**SKU (артикул):** PCN50

**Описание:** Форсунка-баблер с компенсацией давления, поточный полив, расход воды 1,9 л/мин, внутренняя резьба

---

## Shipping Information

**UPC-A:** 0611698112502

**Кол-во / мест:** 25/250

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 48000

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
40000

**Основная упаковка:** 250

| МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЕРЫ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                     |                                                                                   |          |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|
| Сектор полива                                                                                                                            |                                                                                   | Модель   | Расход |       | Радиус |
|                                                                                                                                          |                                                                                   |          | м3/ч   | л/мин | м      |
|                                                          |  | MSBN-25Q | 0,06   | 0,9   | 0,3    |
|                                                                                                                                          |  | MSBN-50Q | 0,11   | 1,9   | 0,5    |
|                                                          |  | MSBN-50H | 0,11   | 1,9   | 0,3    |
|                                                                                                                                          |  | MSBN-10H | 0,23   | 3,8   | 0,5    |
|                                                          |  | MSBN-10F | 0,23   | 3,8   | 0,3    |
|                                                                                                                                          |  | MSBN-20F | 0,45   | 7,6   | 0,5    |
| <b>Примечание:</b> Типичное расстояние между дождевателями – от 0,6 до 1,2 м.<br>Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар. |                                                                                   |          |        |       |        |

| МОДЕЛЬ PCN - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                      |        |        |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                          | Модель | Расход |       | Тип          |
|                                                                                                                                          |        | м3/ч   | л/мин |              |
|                                                         | 25     | 0,06   | 0,9   | Тонкая струя |
|                                                                                                                                          | 50     | 0,11   | 1,9   | Тонкая струя |
|                                                                                                                                          | 10     | 0,23   | 3,8   | Зонт         |
|                                                                                                                                          | 20     | 0,45   | 7,6   | Зонт         |
| <b>Примечание:</b> Типичное расстояние между дождевателями – от 0,3 до 0,9 м.<br>Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар. |        |        |       |              |

| МОДЕЛЬ afb - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                              |        |        |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|                                                                                  | Модель | Расход |        | Тип               |
|                                                                                  |        | м3/ч   | л/мин  |                   |
|  | AFB    | < 0,45 | < 0,76 | Тонкая струя/Зонт |

| МОДЕЛЬ 5-CST - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                              |          |     |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-------|
|                                                                                    | Давление |     | Радиус | Расход |       |
|                                                                                    | бар      | кПа |        | м3/ч   | л/мин |
|  | 1,0      | 100 | 1,5    | 0,07   | 1,1   |
|                                                                                    | 1,5      | 150 | 1,5    | 0,07   | 1,2   |
|                                                                                    | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,09   | 1,4   |
|                                                                                    | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,09   | 1,5   |
|                                                                                    | 2,5      | 250 | 1,5    | 0,10   | 1,6   |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/bablery-i-forsunki-bablery/pcn-50>  
020326