



PCB-20-R

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Сопла

Модели изделий: Баблеры и форсунки-баблеры

SKU (артикул): PCB20R

Описание: Баблер с компенсацией давления, поточный полив, расход воды 7,6 л/мин, резьба 1/2", указатель применения технической воды

Shipping Information

UPC-A: 0611698159651

Кол-во / мест: 25/250

Поддон для перевозки морским транспортом: 48000

Поддон для перевозки наземным транспортом:
40000

Основная упаковка: 250

МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЕРЫ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Сектор полива		Модель	Расход		Радиус
			м3/ч	л/мин	м
		MSBN-25Q	0,06	0,9	0,3
		MSBN-50Q	0,11	1,9	0,5
		MSBN-50H	0,11	1,9	0,3
		MSBN-10H	0,23	3,8	0,5
		MSBN-10F	0,23	3,8	0,3
		MSBN-20F	0,45	7,6	0,5
Примечание: Типичное расстояние между дождевателями – от 0,6 до 1,2 м. Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.					

МОДЕЛЬ PCN - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Модель	Расход		Тип
		м3/ч	л/мин	
	25	0,06	0,9	Тонкая струя
	50	0,11	1,9	Тонкая струя
	10	0,23	3,8	Зонт
	20	0,45	7,6	Зонт
Примечание: Типичное расстояние между дождевателями – от 0,3 до 0,9 м. Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.				

МОДЕЛЬ afb - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Модель	Расход		Тип
		м3/ч	л/мин	
	AFB	< 0,45	< 0,76	Тонкая струя/Зонт

МОДЕЛЬ 5-CST - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	Давление		Радиус	Расход	
	бар	кПа		м3/ч	л/мин
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/bablery-i-forsunki-bablery/pcb-20-r020326>