

4Q



Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Сопла

Модели изделий: Микронасадки с коротким радиусом действия

SKU (артикул): 4Q

Описание: Микрофорсунка с малым радиусом действия, радиус 1,2 м, сектор 90° (фиксированный), внутренняя резьба

Shipping Information

UPC-A: 0611698113264

Кол-во / мест: 25/250

Поддон для перевозки морским транспортом: 52000







Поддон для перевозки наземным транспортом:
40000

Основная упаковка: 250

Additional Information

Сектор: 90°

Радиус: 4'

| Показатели производительности насадок с коротким радиусом действия | | | | | | | |
|---|----------|-----|--------|--------|-------|-----|----------|
| ● Светло-коричневая насадка | | | | | | | |
| Сектор | Давление | | Модель | Радиус | Поток | | *Интенс. |
| | бар | кПа | | м | л/мин | л/ч | мм/час |
| 90°  | 1.0 | 100 | 2Q | 0.6 | 0.34 | 20 | 57 |
| | 1.5 | 150 | | 0.6 | 0.38 | 23 | 63 |
| | 2.0 | 200 | | 0.6 | 0.42 | 25 | 69 |
| | 2.1 | 210 | | 0.6 | 0.49 | 30 | 82 |
| | 2.5 | 250 | | 0.6 | 0.53 | 32 | 88 |
| 180°  | 1.0 | 100 | 2H | 0.6 | 0.53 | 32 | 44 |
| | 1.5 | 150 | | 0.6 | 0.57 | 34 | 47 |
| | 2.0 | 200 | | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 |
| | 2.1 | 210 | | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 |
| | 2.5 | 250 | | 0.6 | 0.80 | 48 | 66 |
| ● Светло-зеленая насадка | | | | | | | |
| Сектор | Давление | | Модель | Радиус | Поток | | *Интенс. |
| | бар | кПа | | м | л/мин | л/ч | мм/час |
| 90°  | 1.0 | 100 | 4Q | 1.2 | 0.68 | 41 | 28 |
| | 1.5 | 150 | | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 |
| | 2.0 | 200 | | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 |
| | 2.1 | 210 | | 1.2 | 0.83 | 50 | 35 |
| | 2.5 | 250 | | 1.2 | 0.91 | 55 | 38 |
| 180°  | 1.0 | 100 | 4H | 1.2 | 1.25 | 75 | 26 |
| | 1.5 | 150 | | 1.2 | 1.29 | 77 | 27 |
| | 2.0 | 200 | | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 |
| | 2.1 | 210 | | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 |
| | 2.5 | 250 | | 1.2 | 1.67 | 100 | 35 |
| ● Светло-синяя насадка | | | | | | | |
| Сектор | Давление | | Модель | Радиус | Поток | | *Интенс. |
| | бар | кПа | | м | л/мин | л/ч | мм/час |
| 90°  | 1.0 | 100 | 6Q | 1.8 | 0.83 | 50 | 15 |
| | 1.5 | 150 | | 1.8 | 0.91 | 55 | 17 |
| | 2.0 | 200 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| | 2.1 | 210 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| | 2.5 | 250 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| 180°  | 1.0 | 100 | 6H | 1.8 | 1.52 | 91 | 14 |
| | 1.5 | 150 | | 1.8 | 1.67 | 100 | 15 |
| | 2.0 | 200 | | 1.8 | 1.90 | 114 | 18 |
| | 2.1 | 210 | | 1.8 | 1.97 | 118 | 18 |
| | 2.5 | 250 | | 1.8 | 2.05 | 123 | 19 |
| ????????? ???? = ?????????????? ???????? | | | | | | | |
| *Интенсивность полива указана без учета перекрытия | | | | | | | |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/mikronasadki-s-korotkim-radiusom-deystviya/4q020326>