



ECO-04-800SR-360

Марка: Ландшафтное орошение

Линейка продукции: Веерные Дождеватели

Модели изделий: Eco-Rotator

SKU (артикул): ECO04800SR360

Описание: Дождеватель Eco-Rotator, выдвижение на 10 см, форсунка MP800SR-360, радиус от 1,8 до 3,5 м, рабочий сектор 360°, большой сетчатый фильтр на входе, впускное отверстие 1/2"

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2,8 бар; 280 кПа

Precipitation Rate: 20 мм/ч

Radius: 2,6–3,5 м

Flow: от 0,14 до 0,22 м³/ч; от 2,38 до 3,71 л/мин

Shipping Information

UPC-A: 0611698834855

Происхождение: Изготавливается в США

Поддон для перевозки морским транспортом: 9000

Поддон для перевозки наземным транспортом:
7200

Основная упаковка: 50

ЭКО ROTATOR - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MP1000

Радиус: 2,5 - 4,6 m
Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
Малиновый: 90° - 210°
Оливковый: 360°

Сектор	Давление				Радиус	Расход		Норма мм/час	
	бар	кПа				л/ч	л/мин		
90° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250			4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280			4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300			4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350			4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380			4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250			4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280			4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300			4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350			4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380			4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280			4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300			4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350			4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380			4,6	0,11	1,89	9	11
360° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250			4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280			4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300			4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350			4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380			4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Радиус: 4 - 6,4 m
Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот
Черный: 90° - 210°
Красный: 360°

Сектор	Давление				Радиус	Расход		Норма мм/час	
	бар	кПа				л/ч	л/мин		

90°	1,7	170		5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200		5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250		5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280		6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300		6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350		6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380		6,7	0,11	1,77	9	11
180°	1,7	170		4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200		5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250		5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280		5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300		6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350		6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380		6,4	0,19	3,22	9	11
210°	1,7	170		4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200		5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350		6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380		6,4	0,23	3,80	10	11
360°	1,7	170		4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200		5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280		5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300		6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350		6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380		6,4	0,38	6,40	9	10


MP3000

Радиус: 6,7 - 9,1 m

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Синий: 90° - 210°

Серый: 360°

Сектор	Давление				Радиус	Расход		Норма мм/час	
	бар	кПа			м	л/ч	л/мин		
90°	1,7	170			7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200			8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250			8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300			9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350			9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380			9,1	0,23	3,80	11	13
180°	1,7	170			7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200			8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250			8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280			9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300			9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350			9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380			9,1	0,45	8,02	12	13
210°	1,7	170			7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200			8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250			8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280			9,1	0,48	8,02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-800sr-360>
020326