

## ST-90-B-73



**Линейка продукции:** Система ST

**Модели изделий:** ST-90-B

**SKU (артикул):** ST9073

**Описание:** Synthetic turf rotor, 7.5 cm pop-up, jar-top cap, adjustable from 40° to 360°, 1½" (40 mm) NPT inlet, nozzle 73 installed

### Dimensions

**Диаметр впускного отверстия:** 1½"

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698270325

**Происхождение:** MADE IN MEXICO

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 324

**Поддон для перевозки наземным транспортом:** 288

**Основная упаковка:** 6

**Показатели производительности форсунок STG-900**

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м <sup>3</sup> /ч	л/мин	■	▲
73 Оранжевый	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 Песочный	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

**Примечание.** Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, необходимо разделить указанное значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/st-90-b/st-90-b-73>

020326