

MP-820-90



Линейка продукции: MP Rotator Сопла


Модели изделий: Поворотная форсунка MP Rotator® MP800

SKU (артикул): MP82090

Описание: Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 20 мм/ч, радиус от 4,6 до 7,3 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет серый с черным

Dimensions

Диаметр: 25,40 мм



Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2,8 бар; 280 кПа

Precipitation Rate: 20 мм/ч

Radius: 1,8-7,3 м

Flow: от 0,19 до 0,26 м³/ч; от 3,20 до 4,37 л/мин

Shipping Information

UPC-A: 196055004800

Происхождение: Изготавливается в США

Основная упаковка: 200

Additional Information

Сектор: 90° - 210°

Радиус: 15' - 24'

????????? ?????????????????? MP ROTATOR – ?????????? ??????? ??????????*

MP800SR

?????? ??????:1,8–3,5 ?
????????? ??????
????????? ? ?????: ?? 90° ?? 210°
????????-?????? ? ?????: 360°

				МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ					МИН. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ			
Сектор	Давление			Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч		Радиус		Поток	
	бар	кПа			м	м ³ /ч	л/мин	■	▲	м	м ³ /ч	л/мин
90°	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49	
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55	
	2,8	280		3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61	
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68	
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72	
	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76	
180°	2,1	200		2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98	
	2,5	250		2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10	
	2,8	280		3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21	
	3,0	300		3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36	
	3,5	350		3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44	
	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51	
210°	2,1	200		2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15	
	2,5	250		2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28	
	2,8	280		3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41	
	3,0	300		3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59	
	3,5	350		3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68	
	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77	
360°	2,1	200		2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78	
	2,5	250		2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97	
	2,8	280		3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12	
	3,0	300		3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23	
	3,5	350		3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38	
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65	

Полужирный шрифт = оптимальное давление для MP Rotator составляет 2,8 бар; 280 кПа. Этих показателей можно легко достичь, используя MP Rotator в сочетании с корпусом разбрызгивателя Hunter PRS40 и установив давление на отметке 2,8 бар; 280 кПа.

* Расход и интенсивность полива могут изменяться в результате уменьшения радиуса действия изделия.

MP815

?????? ??????: 2,5–4,9 ?
????????????? ?????? ? ?????? ??????
?????-????????? ? ?????: ?? 90° ?? 210°
?????-????? ? ?????: ?? 210° ?? 270°
????????? ? ?????: 360°

Сектор	Давление				Радиус	Поток	Инт. полива, дюймов/час
--------	----------	--	--	--	--------	-------	-------------------------

	бар	кПа		м	м. куб/час	л/мин	■	▲
90° 	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
210° 	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
270° 	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
360° 	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

?????????? ????? = ?????????? ?????????? ??? MP Rotator ?????????? 2,8 ???; 280 ??? . ??? ?????????????? ?????
 ?????? ?????????, ?????????? MP Rotator ? ?????????? ? Pro-Spray PRS40 ? ?????????? ?????????? ?? ????????? 2,8 ???; 280
 ??? .

MP-815								
Радиус действия: 2,5–4,9 м Регулируемый сектор и полный оборот Бордовый и серый: 90–210° Голубой и серый: 210–270° Оливковый и серый: 360°								
Сектор	Давление		Радиус	Поток	Инт. полива, дюймов/час			
	бар	кПа	Пн	м. куб/час	л/мин	■	▲	
90° 	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
210° 	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
270° 	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
360° 	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Жирным шрифтом отмечено оптимальное давление для форсунок MP Rotator (2,8 бар, или 280 кПа). Этого показателя легко достичь путем установки форсунки MP Rotator на корпус дождевателя Pro-Spray PRS40, который регулирует давление, поддерживая его на уровне 2,8 бар (280 кПа).

MP-820

Радиус действия: 1,8–7,3 м
Регулируемый сектор и полный оборот
Серая с черным: 90–210°
Серая с зеленым: 210–270°
Серая с красным: 360°

Сектор	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, дюймов/час		
	bar	кПа		Пн	м. куб/час	л/мин		
 90°	2,1	210		6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250		6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280		6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300		7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350		7,3	0,25	4,19	19	22
	3,8	380		7,3	0,26	4,37	20	23
 180°	2,1	210		6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250		6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280		6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300		6,7	0,47	7,79	21	24
	3,5	350		7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380		7,3	0,54	8,92	20	23
 210°	2,1	210		6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250		6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280		6,7	0,54	8,93	20	24
	3,0	300		6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350		7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380		7,3	0,60	10,06	19	22
 270°	2,1	210		6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250		6,4	0,62	10,36	20	23
	2,8	280		6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300		6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350		7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380		7,3	0,79	13,16	20	23
 360°	2,1	210		6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250		6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280		6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300		6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350		7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380		7,3	1,03	17,13	19	22

Жирным шрифтом отмечено оптимальное давление для форсунок MP Rotator (2,8 бар, или 280 кПа). Этого показателя легко достичь путем установки форсунки MP Rotator на корпус дождевателя Pro-Spray PRS40, который регулирует давление, поддерживая его на уровне 2,8 бар (280 кПа).

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/povorotnaya-forsunka-mp-rotatorrr-mp800/mp-820-90020326>