

MSBN-25V



Линейка продукции: Сопла

Модели изделий: Баблеры и форсунки-баблеры

SKU (артикул): MSBN25V

Описание: многоструйная форсунка-баблер с компенсацией давления, расход 0,9 л/мин, двойные струи с углом 50°, внутренняя резьба

Shipping Information

UPC-A: 0196055028004

Происхождение: Производство: Мексика

Additional Information

Сектор: 50°

МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЫ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сектор полива	Модель	Расход		Радиус
		м3/ч	л/мин	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,3
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,5
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,3
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,5
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,3
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,5

Примечание: Типичное расстояние между дождевателями – от 0,6 до 1,2 м.
Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.

МОДЕЛЬ PCN - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Расход		Тип
		м3/ч	л/мин	
	25	0,06	0,9	Тонкая струя
	50	0,11	1,9	Тонкая струя
	10	0,23	3,8	Зонт
	20	0,45	7,6	Зонт

Примечание: Типичное расстояние между дождевателями – от 0,3 до 0,9 м.
Значения потока указаны для давления от 1,0 до 4,8 бар.

МОДЕЛЬ afb - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Расход		Тип
		м3/ч	л/мин	
	AFB	< 0,45	< 0,76	Тонкая струя/Зонт

МОДЕЛЬ 5-CST - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Давление		Радиус	Расход	
	бар	кПа		м	м3/ч
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/bablery-i-forsunki-bablery/msbn-25v>
020326