

ICC2

Гибкая система управления поливом с поддержкой любых сочетаний выводов для подключения стандартным путем, по двухпроводной линии с помощью декодера EZDS или по беспроводной связи через модуль Wireless Valve Link. Также предлагает встроенный мониторинг расхода и удобную платформу Centralus™ для контроля полива онлайн.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 4 independent irrigation programs (8 start times each) allow for customised scheduling
- 2 sensor inputs available for dedicated flow sensor (HFS) and weather sensor (Clik or Solar Sync) connections
- Backward compatibility to original ICC Controllers allows for quick updates to older systems
- Forward compatibility with HCC Controllers and Hydrowise® Software using convenient upgrade kit
- 12-hour maximum station run times provide flexibility for low-flow zones
- Any 2 programs can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Compatible with EZ Decoder System two-wire and Wireless Valve Link outputs in the same installation



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Ток на выходе трансформатора (~24 В): 1,4 А
- Выход станции (24 В перемен. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,56 А
- Сертификаты: IP55 (настенное крепление), IP24 (пластмассовая стойка), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Гарантийный период: 5 лет

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Возможность подключения отдельного датчика расхода Hunter Flow-Sync®

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/icc2>
020326