

Декодер DUAL® для контроллеров I-Core™

Декодеры DUAL сняты с производства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Три отдельных двухпроводных линии для дополнительной гибкости при проектировании и установке системы
- В продаже имеются декодеры на одну или две станции, совместимые с разными видами клапанных боксов
- Декодеры можно программировать прямо на участке без использования серийных номеров
- Программирование декодеров можно выполнить еще до установки с помощью интерфейса DUAL48M
- Специальное устройство ICD-HP позволяет программировать декодеры (в том числе повторно) по беспроводной связи даже после подключения к двухпроводной линии
- Внешний модуль защиты от перенапряжения DUAL-S обеспечивает дополнительную надежность
- Модуль вывода DUAL48M предоставляет информацию о программе и работе декодера, а также диагностические сведения для обслуживания и устранения неполадок
- Модуль DUAL48M можно устанавливать совместно с обычными модулями для использования в гибридном режиме
- Функция поиска соленоидов облегчает обнаружение декодеров и клапанов на объекте



Технические характеристики модели Dual

- Максимальное рекомендуемое расстояние от декодера до электромагнитного клапана: 30 м
- Максимальное расстояние до декодера:
 - Провод сечением 2 м²: 1,5 км
 - Провод сечением 3,3 мм²: 2,3 км
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Класс защиты декодера: IP68 (возможность использования под водой)
- Гарантийный период: 2 года

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/dekoder-dualr-dlya-kontrollerov-i-coretm>
020326