

Мини-метеостанция (MWS)

Это комплексное устройство, объединяющее в себе датчики ветра, дождя и заморозков, предотвращает нежелательные потери воды, когда один из встроенных датчиков подает сигнал на отключение системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактное устройство с интегрированными датчиками дождя, ветра и заморозков
- Легко подключается к автоматическим системам орошения и требует лишь незначительной регулировки
- Настройка отключения системы при выявлении скорости ветра в диапазоне от 13 до 38 км/ч
- Настройка отключения системы при выявлении уровня осадков в диапазоне от 3 до 19 мм
- Автоматическое отключение системы при падении температуры ниже 3 °C
- Монтаж: надевается на ПВХ-трубу диаметром 5 см или крепится к кабелепроводу размером 1 см с помощью специального переходника (поставляется вместе с изделием)
-

Эксплуатационные характеристики

- Ток переключения (~24 В): 5 А (макс.)
- Диаметр флюгера: 13 см
- Скорость ветра для активации: 13-38 км/ч
- В комплект поставки входит двухжильный изолированный провод длиной 7 м с поперечным сечением 0,5 мм², соответствующий требованиям стандарта UL
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет



| | |
|-----------------|-------|
| Высота | 20 см |
| Диаметр флюгера | 13 см |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/sensors/mini-meteostanciya-mws>
020326