

Регулятор давления Accu Sync™

Обеспечьте себе широчайшие возможности регулировки давления в любых клапанах Hunter.

Эксплуатационные характеристики:

- Регулировка в пределах 1,4-7,0 бар; 140-700 кПа
- Статическое давление: 10 бар; 1000 кПа
- Требуемая разница значений динамического давления: 1,0 бар; 100 кПа
- Используется совместно с фиксирующими электромагнитными клапанами переменного и постоянного тока
- Подходит ко всем клапанам Hunter
- Гарантийный период: 2 года

Accu-Sync РЕКОМЕНДУЕТСЯ для следующих значений расхода

Расход		
Клапан	м³/ч	л/мин
PGV-100/101	4,5 - 9,1	76 - 151
PGV-151	4,5 - 28	76 - 454
PGV-201	9,1 - 34	151 - 568
ICV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
ICV-151	4,5 - 34	76 - 568
ICV-201	9,1 - 45	151 - 757
ICV-301	34 - 68	568 - 1.136
IBV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
IBV-151	4,5 - 34	76 - 568
IBV-201	9,1 - 45	151 - 757
IBV-301	34 - 68	568 - 1.136



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/klapany/regulyator-davleniya-accu-synctm>
020326