

ST-1700-V-B

Универсальная система ST оснащена головкой со встроенным клапаном, что позволяет ускорить процесс ее установки и обслуживания при использовании в целях охлаждения, очистки и повышения игровых свойств искусственных газонов на спортивных площадках.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция Total-Top-Service (TTS) для удобства обслуживания через верхнюю часть изделия без необходимости раскапывать грунт
- Головка со встроенным клапаном для простоты установки
- Изолированный зубчатый привод с консистентной смазкой
- Заранее установленная резиновая крышка с логотипом
- Подвижные ограничители для регулировки рабочего сектора справа/слева
- Турель с насадкой и трещоткой



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 32-48 м
- Расход: 21,0-58,8 м³/ч; 350-980 л/мин
- Рабочее давление: 4,0-8,0 бар; 400-800 кПа
- Установка сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Скорость вращения: 80 секунд при давлении 6,0 бар; 600 кПа (один проход сектора 180°)
- Интенсивность полива: около 45 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект резиновых крышек для системы бортиков: арт. № ST-IBS-1700
- Комплект форсунок с малым радиусом действия: арт. № 959900
- Адаптер, 2 дюйма (50 мм) (гладкий входящий конец) x 2 дюйма (50 мм) (внешняя резьба BSP): арт. № 241400SP
- Дополнительное соединительное колено HSJ с высокой пропускной способностью, вход 3 дюйма (76 мм) с внешней резьбой BSP, выход 2 дюйма (50 мм) с внешней резьбой BSP, прямой участок длиной 30 см: арт. № HSJ-5-6-E-3-12

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК ДЛЯ ST-1700V

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м	м ³ /ч	л/мин	■ ▲
16 ° черного цвета	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ° черного цвета	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ° черного цвета	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ° черного цвета	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ° черного цвета	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/st-system/st-1700-v-b>
020326