

Контроллер X2™ с поддержкой модуля WAND

Этот онлайн-совместимый контроллер предлагает быстрое программирование расписания и передовые функции экономии воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций: 4, 6, 8 или 14 (модели с фиксированным количеством)
- Контроллер поддерживает связь по Wi-Fi и автоматически управляет с помощью системы Hydrawise®
- Дисплей с подсветкой обеспечивает идеальную видимость в любых условиях
- 3 гибкие программы полива с 4 вариантами времени запуска в каждой и временем работы до 6 часов
- Технология QuickCheck™ для удобной диагностики проводки на участке
- Функция скрытия программ предлагает упрощенный режим с 1 программой и 1 временем запуска на экране
- Возможность приостановки полива в межсезонье на срок до 99 дней
- Функция защиты от коротких замыканий выявляет неполадки проводки на участке и пропускает неисправные станции, чтобы вся система не вышла из строя
- Память Easy Retrieve® обеспечивает резервное хранение всего графика полива
- Задержка между включением станций позволяет работать с «медленными» клапанами или выделить время на подзарядку насоса
- Функция «Цикл полива и впитывания» предотвращает перерасход воды и скопление влаги на участках с перепадами высоты или плотными грунтами
- Сезонная корректировка позволяет быстро подстроить график полива под время года, не меняя время работы вручную
- Простой подключаемый Wi-Fi-модуль обеспечивает возможности дистанционного полива с помощью любого контроллера X2
- Технология WAND позволяет управлять поливом в онлайн-режиме и отслеживать состояние контроллера и проводки
- В стандартном варианте предусмотрены 3 отдельные программы полива с 6 вариантами времени запуска в каждой и временем работы до 24 часов
- Технология Rapid Programming™ упрощает вашу работу, позволяя за считанные секунды отправить готовые графики полива на любой контроллер X2
- Технология предиктивного полива (Predictive Watering™) обеспечивает точные поправки на погодные условия для максимальной экономии воды
- Совместимость с технологиями «умного дома» Control4® и HomeSeer позволяет централизованно управлять системой полива с помощью простых голосовых команд
- Два удобных варианта подключения к беспроводной сети — через Bluetooth или с помощью кнопки WPS



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: 230 В перемен. тока
- Выход трансформатора (24 В перемен. тока): 1 А

- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1
- Сертификаты (контроллер): пластик IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Сертификаты (модуль): Wi-Fi 2,4 ГГц b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Гарантийный период: 2 года (контроллер и модуль)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/kontroller-x2tm-s-podderzhkoy-modulya-wand-020326>