



- 01 **Resistente:** o retorno automático do arco e as engrenagens não removíveis impedem danos por vandalismo
- 02 **Versátil:** o círculo parcial e completo em um modelo, de 50° a 360°, traz flexibilidade ao sistema
- 03 **Eficiente:** A válvula de retenção integrada economiza água e reduz o desperdício

## ROTOR I-25

*Este rotor robusto apresenta desempenho máximo em aplicações comerciais*

O I-25 realiza o trabalho com competência, eficiência e fiabilidade de nível comercial. Com um raio de rega robusto de 11,9 a 21,6 m, o rotor pode ser usado em diversas aplicações e diversos ambientes. O projeto compacto e muito durável está disponível em modelos de plástico ou aço inoxidável para alta resistência. Com garantia de 5 anos, o I-25 traz também opções para identificação de água residual e rega de alta velocidade. Conta com uma válvula de retenção padrão integrada e uma ampla seleção de bocais de alto desempenho. Eficiente, resistente e construído para durar, o rotor I-25 da Hunter trabalha duro todos os dias para você.

# CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO ROTOR I-25

## Recursos

- Modelos de tubo de elevação de plástico/aço inoxidável: 10 cm, 15 cm
- Ajustes do arco: 50° a 360°
- Tampa de borracha instalada na fábrica
- Ajuste do arco na tampa de borracha
- Mecanismo de arco QuickCheck™
- Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
- Opções de bocais: 11
- Faixa de bocais: n.º 4 ao n.º 28
- Período de garantia: 5 anos

## Especificações

- Raio: 11,9 a 21,6 m
- Taxa de vazão: 0,82 a 7,24 m³/h; 13,6 a 120,7 l/m
- Faixa de pressão recomendada: 2,5 a 7,0 bar; 250 a 700 kPa
- Faixa de pressão operacional: 2,5 a 7,0 bar; 250 a 700 kPa
- Taxas de precipitação: aproximadamente 15 mm/h
- Trajetória do bocal: 25°

## Modelos:

### I-25-04

Altura total: 20 cm  
Altura da elevação: 10 cm  
Diâmetro exposto: 5 cm  
Tamanho da entrada: 1" BSP



### I-25-06

Altura total: 26 cm  
Altura da elevação: 15 cm  
Diâmetro exposto: 5 cm  
Tamanho da entrada: 1" BSP



## I-25 (PLÁSTICO) – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modelo   | 2 | Funções Padrão   | 3 | Opções de Funções                                     | 4 | Opções de Bocais                                      |
|---|--|---|--|---|---|---|---|
|   | I-25-04 = Escamoteável de 10 cm<br>I-25-06 = Elevação de 15 cm |   | Arco ajustável, tubo de subida de plástico, válvula antidreno e 5 bocais |   | B = rosas de entrada BSP<br>R = Id de águas residuais |   | Nº 4 a nº 28 = Número de bocais instalados na fábrica |

## I-25 (AÇO INOXIDÁVEL) – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modelo   | 2 | Funções Padrão   | 3 | Opções de Funções  | 4 | Opções de Bocais                                      |
|---|--|---|--|---|--|---|---|
|   | I-25-04-SS = Elevação de 10 cm<br>I-25-06-SS = Elevação de 15 cm |   | Arco ajustável, tubo de elevação de aço inoxidável, válvula antidreno e 5 bocais |   | B = rosas de entrada BSP<br>R = Id de águas residuais<br>HS = Alta velocidade<br>HS-R = alta velocidade e identificador de águas residuais |   | Nº 4 a nº 28 = Número de bocais instalados na fábrica |

### Exemplos:

I-25-04-B = Elevação de 10 cm, arco ajustável e rosas de entrada BSP

I-25-04-SS-R-B-18 = Elevação de 10 cm, arco ajustável, tubo de subida de aço inoxidável, identificador de águas residuais, bocal nº 18 e rosas de entrada BSP

I-25-06-SS-B = Elevação de 15 cm, arco ajustável, tubo de subida de aço inoxidável e rosas de entrada BSP

Website [hunterirrigation.com](http://hunterirrigation.com) | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. Nossa paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.

Denise Mullikin, Presidente da divisão de Irrigação Paisagística e Iluminação Externa