



רדיוס: 1.8 עד 7.3 מ'

MP ROTATOR™ MP800

פיית MP800 מציעה שיעור השקיה גבוה יותר המיועד למרחבים קטנים והשקית מים כבדה יותר.

יתרונות מרכזיים

- קצב שיעור השקיה של כ-20 מ"מ/שעה עבור יישומי חידוש מתזים
- שיעור השקיה תואם בצורה אוטומטית, לגמישות ולתכנון פשוט של ההשקיה
- תכונת הגיחה הכפולה שומרת על הפיה מפני חלקיקים חיצוניים
- אחידות השקיה גבוהה לנוף בריא עם יעילות השקיה מרבית

תכונות נוספות

- טכנולוגיה רב-זרמית (זרמים מרובים), עמידה בפני רוח ומונעת ערפול
- על מנת למנוע חבלות, ניתן לבצע התאמה של הגזרה רק כשפיית MP Rotator פועלת
- מסנן רשת נשלף מונע סתימה של הפיה
- מקודד צבעים לזיהוי קל

מפרט הפעלה

- הפחתת רדיוס עד כ-25% בכל הדגמים
- לחץ הפעלה מומלץ: 2.8 בר; 280 kPa
- הגדרת רדיוס מינימלית מושגת ב-2.1 בר; 210 kPa
- סינון מומלץ ליישומי מים מלוכלכים
- תקופת אחריות: 3 שנים

אפשרויות נוספות

- התקנה על גבי גוף מתז Pro-Spray™ PRS40 לווטות הלחץ ל-2.8 בר; 280 kPa להגדרות רדיוס נומינליות
- התקנה על גבי גוף מתז Pro-Spray PRS30 לווטות הלחץ ל-2.1 בר; 210 kPa להגדרות רדיוס מינימליות

MP-800SR: רדיוס 1.8 מ' עד 3.5 מ'



MP-800SR-360
360°



MP-800SR-90
210° עד 90°

MP-815: רדיוס 2.5 מ' עד 4.9 מ'



MP-815-360
360°



MP-815-210
270° עד 210°



MP-815-90
210° עד 90°

MP-820: רדיוס של 4.6 מ' עד 7.3 מ'



MP-820-360
360°



MP-820-210
270° עד 210°



MP-820-90
210° עד 90°

MP-815-90



MP-800SR-90



נתוני ביצוע MP ROTATOR

MP-820										MP-815										MP-800SR									
רדיוס: 4.6 עד 7.3 מ'										רדיוס: 2.5 עד 4.9 מ'										רדיוס: 1.8 עד 3.5 מ'									
גזרה מתכווננת ומעגל מלא										גזרה מתכווננת ומעגל מלא										גזרה מתכווננת ומעגל מלא									
● שחור ואפור: 90° עד 210°										● בורדו ואפור: 90° עד 210°										● כתום ואפור: 90° עד 210°									
● ירוק ואפור: 210° עד 270°										● תכלת ואפור: 210° עד 270°										● ירוק ליים ואפור: 360°									
● אדום ואפור: 360°										● זית ואפור: 360°																			
שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה		שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה		שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	לחץ		גזרה										
▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'		▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'		▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	kPa	בר											
24	21	3.20	0.19	6.1		24	21	1.59	0.10	4.3		25	22	0.61	0.04	2.6		210	2.1	90° ●									
24	21	3.51	0.21	6.4		24	21	1.74	0.10	4.5		24	21	0.72	0.04	2.9		250	2.5										
23	20	3.65	0.22	6.7		24	21	1.85	0.11	4.6		24	21	0.87	0.05	3.1		280	2.8										
23	20	4.01	0.24	7.0		24	21	1.97	0.12	4.8		23	20	0.95	0.06	3.4		300	3.0										
22	19	4.19	0.25	7.3		24	21	2.08	0.12	4.9		23	20	1.02	0.06	3.5		350	3.5										
23	20	4.37	0.26	7.3		25	22	2.20	0.13	4.9		23	20	1.06	0.06	3.5		380	3.8										
24	21	6.50	0.39	6.1		25	21	2.84	0.17	4.0		25	22	1.21	0.07	2.6		210	2.1	180° ●									
23	20	6.86	0.41	6.4		24	21	3.26	0.20	4.3		24	21	1.40	0.08	2.8		250	2.5										
23	20	7.58	0.46	6.7		24	21	3.52	0.21	4.5		24	21	1.59	0.10	3.0		280	2.8										
24	21	7.79	0.47	6.7		24	21	3.63	0.22	4.6		22	19	1.74	0.10	3.3		300	3.0										
24	20	8.36	0.50	7.0		24	21	4.01	0.24	4.8		22	19	1.82	0.11	3.4		350	3.5										
23	20	8.92	0.54	7.3		24	21	4.20	0.25	4.9		21	18	1.89	0.11	3.5		380	3.8										
23	20	7.34	0.44	6.1		25	21	3.33	0.20	4.0		25	22	1.40	0.08	2.6		210	2.1	210° ●									
23	20	7.92	0.48	6.4		23	20	3.63	0.22	4.3		25	22	1.67	0.10	2.8		250	2.5										
24	20	8.93	0.54	6.7		24	21	4.16	0.25	4.5		24	21	1.85	0.11	3.0		280	2.8										
24	21	9.02	0.54	6.7		25	21	4.39	0.26	4.6		23	20	2.01	0.12	3.2		300	3.0										
23	20	9.54	0.57	7.0		24	21	4.69	0.28	4.8		22	19	2.12	0.13	3.4		350	3.5										
22	19	10.06	0.60	7.3		24	21	4.92	0.30	4.9		21	18	2.20	0.13	3.5		380	3.8										
24	21	9.58	0.58	6.1		25	22	4.31	0.26	4.0								210	2.1	270° ●									
23	20	10.36	0.62	6.4		23	20	4.69	0.28	4.3								250	2.5										
23	20	11.35	0.68	6.7		24	21	5.30	0.32	4.5								280	2.8										
24	21	11.81	0.71	6.7		24	21	5.56	0.33	4.6								310	3.1										
24	20	12.49	0.75	7.0		23	20	5.83	0.35	4.8								350	3.5										
23	20	13.16	0.79	7.3		23	20	6.09	0.37	4.9								380	3.8										
24	21	12.85	0.77	6.1		25	22	5.75	0.35	4.0		25	22	2.38	0.14	2.6		210	2.1	360° ●									
24	20	13.92	0.84	6.4		24	21	6.43	0.39	4.3		23	20	2.65	0.16	2.8		250	2.5										
23	20	14.99	0.90	6.7		24	21	7.08	0.42	4.5		23	20	2.95	0.18	3.0		280	2.8										
24	21	15.41	0.93	6.7		25	21	7.57	0.45	4.6		23	20	3.22	0.19	3.1		300	3.0										
23	20	16.27	0.98	7.0		24	21	8.06	0.48	4.8		21	19	3.33	0.20	3.3		350	3.5										
22	19	17.13	1.03	7.3		25	21	8.55	0.51	4.9		21	18	3.71	0.22	3.5		380	3.8										

מודגש = הלחץ האופטימלי לפיית MP Rotator הוא 2.8 בר, 280 kPa. ניתן להשיג זאת בקלות על ידי שימוש ביחד עם גוף המתז Pro-Spray PRS40 מווסת הלחץ ב-2.8 בר, 280 kPa.

MP-820-90



תואם:



PRS30 ו-PRS40



חסון HY עבור MP-800SR