



- 01 **Precyzja:** Specjalnie wyprofilowane krawędzie i duże krople wody zapewniają prawidłowy zasięg zraszaczy
- 02 **Uniwersalność:** Możliwość regulacji kąta pracy dysz w zakresie od 0° do 360°
- 03 **Wygodne oznaczenie:** Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację w terenie oraz przechowywanie

DYSZE REGULOWANE PRO

DYSZE PRO TO UNIWERSALNY WYBÓR ZAPEWNIAJĄCY OPTYMALNE POKRYCIE TERENU

Tereny położone na wzgórzu czy inne obszary o nieregularnych, geometrycznych kształtach wymagają dysz, które można dostosować do otaczającego je krajobrazu. Dysze regulowane Pro Dysze Hunter PRO o regulowanym kącie pracy umożliwiają użytkownikowi nawadnianie obszaru o dowolnym kształcie z dokładnością jaką oferują dysze o stałym kącie pracy. Ponadto kąt pracy dysz można precyzyjnie wyregulować w zakresie od 0° do 360°. Dysze regulowane Pro Dysze PRO o regulowanym kącie pracy dostępne są dla modeli, których promień nawadniania wynosi od 1,2 m do 5,2 metra. W celu łatwiejszego przechowywania i identyfikacji w terenie dysze zostały oznaczone różnymi kolorami, w zależności od zakresu ich pracy.

DYSZE REGULOWANE PRO ZAŁOŻENIA I SPECYFIKACJA

ZAŁOŻENIA

- Ostre, dobrze zarysowane krawędzie
- Odpowiednio dobrana ilość opadu dla każdej dyszy od 8A do 17A
- Ergonomiczna regulacja kąta pracy
- Duże krople wody mogące oprzeć się lekkiemu wiatrowi
- Równomierne rozprawdanie
- Nowe dysze PRO z regulacją 1,2m i 1,8m zapewniają większą elastyczność
- Oznaczenie dysz różnorodnymi kolorami ułatwia ich identyfikację w terenie
- Regulacja od 0° do 360°

Specyfikacja

- Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bar; 210 kPa

DOSTOSOWANE DO PRS30 W CELU ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI REGULACJI CIŚNIENIA WODY ORAZ OSZCZĘDNOŚCI JEJ ZUŻYCIA

W celu oszczędności wody ciśnienie w wynurzalnym zraszaczu Pro-Spray® PRS30 należy ustawić na poziomie 2,1 bara; 210 kPa. Regulacja ciśnienia pozwala uzyskać duże krople wody, eliminując efekt zamglenia.

Modele

DYSZE REGULOWANE PRO



4A Dysza
Promień: 1,2 m



6A Dysza
Promień: 1,8 m



8A Dysza
Promień: 2,4 m



10A Dysza
Promień: 3,0 m



12A Dysza
Promień: 3,7 m



15A Dysza
Promień: 4,6 m



17A Dysza
Promień: 5,2 m



Strona internetowa hunterirrigation.com | **Serwis techniczny** huntertechnicalsupport@hunterindustries.com

Pomagamy klientom odnieść sukces i to stanowi bodziec w naszej pracy. Podczas gdy nasza pasja, polegająca na tworzeniu i projektowaniu, widoczna jest we wszystkim co robimy, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc oferowaną naszym Klientom będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.

© 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, logo firmy Hunter i wszystkie inne znaki towarowe są własnością firmy Hunter Industries i są zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
 Prosimy o poddanie ich recyklingowi.

Denise Mullikin, Prezydent Systemów
Nawadniania i Oświetlenia Zewnętrznego

INT-660 BR PL G 12/24