

ST-1700-V-B

Ο ρότορας συνθετικού χλοοτάπητα ST-1700-V-B διαθέτει ηλεκτροβαλβίδα στην κεφαλή και σχεδιασμό πλήρους συντήρησης από την πάνω πλευρά για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Επιλογές ακροφυσίων: 5 ακροφύσια, το εύρος των οποίων είναι 16 έως 24
- Τροχιά ακροφυσίου: 25°
- Ο σχεδιασμός πλήρους συντήρησης από την πάνω πλευρά Total-Top-Service (TTS) παρέχει εύκολη συντήρηση χωρίς σκάψιμο
- Η διαμόρφωση με βαλβίδα στην κεφαλή απλοποιεί την εγκατάσταση
- Απομονωμένος, γραναζωτός μηχανισμός κίνησης με υδρόλίπανση που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία
- Ρύθμιση τόξου: κινητά στοπ για ρύθμιση τόξου αριστερά/δεξιά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ακτίνα: 32 m έως 48 m
- Παροχή: 21,0 έως 58,8 m³/ώρα / 350 έως 980 λ./λεπτό
- Εύρος πίεσης λειτουργίας: 4,0 έως 8,0 bar / 400 έως 800 kPa
- Ρύθμιση τόξου: 40° έως 360° χωρίς αναστροφή
- Ταχύτητα περιστροφής: 80 δευτερόλεπτα στα 6,0 bar / 600 kPa (απλό πέρασμα 180°)
- Ρυθμός διαβροχής: περίπου 45 mm/ώρα
- Περίοδος εγγύησης: 5 χρόνια για τα εξαρτήματα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Κιτ ελαστικού καλύμματος συστήματος ενδιάμεσου φραγμού: Αριθμός εξαρτήματος: ST-IBS-1700
- Κιτ ακροφυσίων μικρής ακτίνας: Αριθμός εξαρτήματος 959900

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ST-1700-V-B

Ακροφύσιο	Πίεση		Ακτίνα Δ	Παροχή		Διαβροχή mm/ώρα	
	bar	kPa		m ³ /ώρα	λ./λεπτό	■	▲
16 ● Μαύρο	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Μαύρο	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Μαύρο	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Μαύρο	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Μαύρο	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



Ρότορας ST-1700-V-B

Συνολικό ύψος: 68 cm
Ύψος ανάδυσσης: 13 cm
Κορυφή: 33 cm x 39 cm
Μέγεθος εισαγωγής:
2" (50 mm) BSP



ST-1700-V-B Εργαλείο βαλβίδων

Κωδικός προϊόντος 10000100SP
Για εγκατάσταση και αφαίρεση της βαλβίδας εισαγωγής



Εργαλείο αφαίρεσης δακτυλίου συγκράτησης

απ. προϊόντος 251000SP



Κιτ ελαστικού καλύμματος συστήματος ενδιάμεσου φραγμού
P/N ST-IBS-1700