

ST-1700-V-B

ממטיר הדשא הסינתיטי ST-1700-V-B כולל תצורת מגוף בראש (VIH) ועיצוב Total-Top-Service (TTS) לפשטות בהתקנה ובתחזוקה.

יתרונות מרכזיים

- אפשרויות פייה: 5 החל מפייה 16 עד 24
- זווית שילוח פייה: 25°
- עיצוב Total-Top-Service (TTS) מספק טיפול נוח ללא חפירה
- תצורת שסתום ראש (Valve-in-Head) להתקנה פשוטה יותר
- הנעת הילוכים מבודדת ומשומנת מספקת פעולה חלקה
- התאמת גזרה: מעצורים ניתנים להזזה שמאלה/ימינה לכוון גזרה

מפרט הפעלה

- טווח המטרה: 32 עד 48 מ'
- ספיקה: 21.0 עד 58.8 מ"ק/שעה; 350 עד 980 ליטר/דקה
- טווח לחץ הפעלה: 4.0 עד 8.0 בר; 400 עד 800 kPa
- הגדרת גזרה: 40° עד 360° ללא היפוך
- מהירות סיבוב: 80 שניות ב-6.0 בר; 600 kPa (מעבר אחד של 180°)
- קצב שיעור השקיה: כ-45 מ"מ/שעה
- תקופת אחריות: 5 שנים עבור חלקי הרכיבים

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש

- ערכת כיסוי גומי למערכת מחסום מילוי: מק"ט: ST-IBS-1700
- ערכת פייה לטווח קצר: P/N 959900

ממטיר ST-1700-V-B

גובה כולל: 68 ס"מ
גובה גיחה: 13 ס"מ
חלק עליון: 33 ס"מ x 39 ס"מ
קוטר כניסה: 2" (50 מ"מ) BSP



ST-1700-V-B כלי מגוף

מק"ט 10000100SP להתקנה והסרה של מגוף כניסה



כלי להסרת טבעת סגר

מק"ט 251000SP



ערכת כיסוי גומי למערכת מחסום מילוי

מק"ט ST-IBS-1700

נתוני ביצוע פייה ST-1700-V-B

פייה	לחץ בר	kPa	מ'	טווח המטרה מ'	ספיקה מ"ק/שעה	ליטר/דקה	שיעור השקיה ▲ ■
● 16 שחור	4.0	400	32.0	21.0	350	41.0	47.3
	5.0	500	35.0	22.7	379	37.1	42.8
	6.0	600	37.0	25.9	432	37.8	43.7
	7.0	700	38.5	28.1	469	38.0	43.9
	8.0	800	40.0	30.4	508	38.1	43.9
● 18 שחור	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.5
	5.0	500	36.5	26.1	435	39.2	45.3
	6.0	600	38.5	28.8	481	38.9	44.9
	7.0	700	40.0	31.1	519	38.9	44.9
	8.0	800	42.0	33.8	564	38.3	44.3
● 20 שחור	4.0	400	35.0	30.4	508	49.7	57.4
	5.0	500	39.0	34.3	572	45.1	52.0
	6.0	600	41.0	37.2	621	44.3	51.1
	7.0	700	43.0	40.9	681	44.2	51.0
	8.0	800	45.0	44.0	733	43.4	50.1
● 22 שחור	4.0	400	35.5	34.9	582	55.4	63.9
	5.0	500	39.0	39.5	659	51.9	60.0
	6.0	600	43.0	42.9	715	46.4	53.6
	7.0	700	45.5	46.8	780	45.2	52.2
	8.0	800	47.0	50.4	841	45.7	52.7
● 24 שחור	4.0	400	37.0	40.2	671	58.8	67.9
	5.0	500	40.5	45.6	761	55.6	64.2
	6.0	600	44.0	50.4	840	52.1	60.1
	7.0	700	47.0	54.5	908	49.3	57.0
	8.0	800	48.0	58.8	980	51.0	58.9