

ST-1700-V-B

Az ST-1700-V-B műfű rotoros szórófej fejbe épített szeleppel és teljes felső szervizelhetőséggel rendelkezik, ami megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.

FŐBB ELŐNYÖK

- Választható fúvókák: öt a 16 és 24 közötti fúvókák közül
- A vízszögár kilépési szöge: 25°
- A Total-Top-Service (TTS) (felülről szerelhető) kialakítás kényelmes, árszínvonal nélküli szervizelést biztosít
- Mágnesszelep a fejben megkönnyíti a telepítést
- A szigetelt, zsírkenésű fogaskerék hajtás egyenletes működést biztosít
- Az öntözési szög job- és baloldali ütközővel lehet állítani

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Öntözési sugár: 32 - 48 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 21,0 - 58,8 m³/óra; 350 - 980 l/perc
- Üzemi nyomástartomány: 4,0 - 8,0 bar; 400-800 kPa
- Beállítható öntözési szög: 40° - 360° körforgó
- A forgás időtartama: 80 másodperc 6 bar nyomáson (180°-os fordulat)
- Öntözési intenzitás: kb. 45 mm/óra
- Garanciális idő: 5 év az alkatrészekre

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Lezáró tömítő rendszer, gumifedél készlet, cikkszám: ST-IBS-1700
- Rövid sugarú fúvókakészlet, cikkszám: 959900

AZ ST-1700V-B FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYADATAI

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás	
	bar	kPa		m³/óra	l/perc	■	▲
16 ● Fekete	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Fekete	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Fekete	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Fekete	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Fekete	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



ST-1700-V-B rotoros szórófej

Teljes magasság: 68 cm
13 cm kiemelkedésű
Látható felület: 33 x 39 cm
Csatlakozó méret: 2" (50 mm)
BSP



ST-1700-V-B Szelep szerszám

Cikkszám: 10000100SP
A lábszelep beépítéséhez és eltávolításához



Rögzítő gyűrű kiszedő szerszám

Cikkszám: 251000SP



Lezáró tömítő rendszer, gumifedél készlet

Cikkszám: ST-IBS-1700