

ST-1700-V-B

Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1700-V-B s ventilom v hlave umožňuje kompletne servisovanie zhora pre jednoduchú inštaláciu a údržbu.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Trysky: 5 rozsahov s tryskami od 16 do 24
- Trajektória trysky: 25°
- Konštrukcia s možnosťou kompletného servisovania zhora (TTS) poskytuje možnosť pohodlného servisu bez potreby výkopu
- Konfigurácia s ventilom v hlave zjednodušuje inštaláciu
- Izolovaný prevodový mechanizmus s mazivom na zabezpečenie hladkého chodu
- Nastavenie výseče: posuvné zarážky vľavo/vpravo

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 32 m až 48 m
- Prietok: 21,0 až 58,8 m³/h; 350 až 980 l/min
- Rozsah prevádzkového tlaku: 4,0 až 8,0 bar; 400 až 800 kPa
- Nastavenie výseče: 40° až po nepretáčavých 360°
- Rýchlosť otáčania: 80 sekúnd pri 6,0 bar; 600 kPa (jedna otočka 180°)
- Zrážková výška: pribl. 45 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov na komponenty

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Gumený kryt na výplňový bariérový systém: obj. č. ST-IBS-1700
- Súprava trysiek s krátkym dostrekom: obj. č. 959900



Rotačný postrekovač ST-1700-V-B

Celková výška: 68 cm
Výška výsuvu: 13 cm
Hore: 33 cm x 39 cm
Vstupný závit: 2" (50 mm) BSP



Nástroj na ventily ST-1700-V-B

Obj. č. 10000100SP
Na inštaláciu a odstránenie vstupného ventilu



Nástroj na zosadenie poistného krúžku

Obj. č. 251000SP



Výplňový bariérový systém – gumený kryt

Obj. č. ST-IBS-1700

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1700-V-B

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
16 ● Čierna	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Čierna	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Čierna	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Čierna	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Čierna	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9