

ST-1700-V-B

Ротор ST-1700-V-B для синтетичного газону має головку з вбудованим клапаном та конструкцію, що дозволяє монтаж і повноцінне обслуговування через надземну частину.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Варіанти форсунок: 5 шт., форсунки від 16 до 24
- Траєкторія сопла: 25°
- Конструкція для повноцінного обслуговування через надземну частину (TTS) забезпечує зручне обслуговування без необхідності відкопувати пристрій.
- Конфігурація ротора з головкою з вбудованим клапаном спрощує встановлення
- Ізольований, змащений мастилом зубчастий привод забезпечує плавну роботу
- Регулювання дуги: рухомі фіксатори для регулювання дуги ліворуч/праворуч

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радіус: від 32 до 48 м
- Витрата: від 21,0 до 58,8 м³/год; від 350 до 980 л/хв
- Діапазон робочого тиску: від 4,0 до 8,0 бар; від 400 до 800 кПа
- Налаштування дуги: від 40° до 360° (без можливості зворотного обертання)
- Швидкість обертання: 80 секунд при 6,0 бар; 600 кПа (один поворот на 180°)
- Інтенсивність поливу: приблизно 45 мм/год
- Гарантійний термін: 5 років для компонентів

ОПЦІЇ, ВСТАНОВЛЮВАНІ КОРИСТУВАЧЕМ

- Комплект гумової кришки для системи ущільнюючих бортиків: арт. № ST-IBS-1700
- Комплект форсунок малого радіусу: арт. № 959900

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ФОРСУНКИ ST-1700-V-B

Форсунка	Тиск		Радіус	Витрати води		Інтенсивність поливу	
	бар	кПа	м	м³/год	л/хв	мм/год	
16 ● Чорний	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Чорний	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Чорний	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Чорний	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Чорний	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



Ротор ST-1700-V-B

Загальна висота: 68 см
Висота підняття: 13 см
Верхня частина: 33 см x 39 см
Розмір вхідного отвору: 2" (50 мм)
(Британський стандарт, BSP)



Інструмент для клапанів ST-1700-V-B

Арт. № 10000100SP
Для встановлення та зняття впускного клапана



Інструмент для зняття стопорного кільця арт №. 251000SP



Комплект гумової кришки для системи ущільнюючих бортиків
арт №. ST-IBS-1700