



- 01 Akıllı:** Solar Sync® hava sensörü sayesinde su ve paradan tasarruf edebilirsiniz
- 02 Çok yönlü:** Her biri 3 programlı ve 4 başlangıç zamanlı 8'e kadar istasyon
- 03 Bakım:** Döngü ve Islatma, Mevsimsel Ayarlama ve diğer su tasarrufu özellikleri

X-CORE BİREYSEL KONTROL ÜNİTESİ

Gelişmiş Su Tasarrufu için Bireysel Kontrol Ünitelerinde Başlangıç Çözümü

Bu giriş seviyesi bireysel kontrol ünitesi, Solar Sync uyumluluğu ile basit kullanım sunar. Her biri 3 program ve 4 başlangıç zamanı içeren 8 istasyona kadar yapılandırması kolay kontrol ile X-Core, bireysel uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Yerel olarak ölçülen hava durumuna göre sulama çalışma sürelerini düzenlemek için devrim niteliğindeki Solar Sync ET sensörünü kullanın. X-Core, sulamanın hızlı ve kablosuz olarak etkinleştirilmesi için Hunter uzaktan kumandaları ile de uyumludur. Kurulum, çalıştırma ve bakım, optimum verimlilik ve güvenilirlik sağlarken basit olacak şekilde tasarlanmıştır.

Uzaktan Kumanda Ekleyin, İşleri Kolaylaştırın

ROAM Uzaktan Kumanda eklemek, kontrol ünitesinin 300 m mesafeye kadar olan uzaklıklarda çalışmasına olanak tanır.



ROAM

Hava Durumu Sensörü Ekleyerek Sudan ve Paradan Tasarruf Edin

Solar Sync ET sensörü, yerel hava durumuna göre sulama çalışma sürelerini ayarlayarak ve yağmur olayları sırasında sulamayı durdurur, su ve para tasarrufu sağlar.



WSS-SEN

X-CORE ÖZELLİKLER VE TEKNİK ŞARTNAMELER

Özellikler

- İstasyon sayısı: 2, 4, 6, 8
- Tür: Sabit
- Gövdeler: İç ve dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 3
- Program başına başlangıç zamanı: 4
- Maks. istasyon çalışma süresi: 4 saat
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) Bellek
- Hunter Quick Check™
- Programlanabilir yağmur gecikmesi
- Sensör Atlama
- İstasyonlar Arası Gecikme
- Döngü ve Islatma
- Garanti süresi: 2 yıl

Teknik Özellikler

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 240 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Pompa/ana vana (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 1

Onaylar

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Modeller

PLASTİK İÇ MEKAN

Yükseklik: 16,5 cm
Genişlik: 14,6 cm
Derinlik: 5 cm



PLASTİK DIŞ MEKAN

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 9,5 cm



X-CORE - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Transformatör	3 İç mekan/Dış mekan	4 Opsiyonlar
XC-2 = 2 istasyon (yalnızca iç mekan modeli)	00 = 120 VAC 01 = 230/240 VAC	(boş) = Dış mekan modeli (120 VAC dış mekan modellerinde kablolu dahili transformatör vardır) i = İç mekan modeli	(boş) = Seçenek yok E = 240 VAC Avrupa bağlantıları ile A = 240 VAC, Avustralya bağlantıları ile (Avustralya dış mekan modellerinde kablolu dahili transformatör vardır)
XC-4 = 4 istasyon XC-6 = 6 istasyon XC-8 = 8 istasyon			

Örnekler:

XC-200i = Plastik kabinli, 2 istasyonlu 240 VAC iç mekan kontrol ünitesi
XC-400 = Plastik kabinli, 4 istasyonlu 240 VAC dış mekan kontrol ünitesi
XC-600i = Plastik kabinli, 6 istasyonlu 240 VAC iç mekan kontrol ünitesi
XC-800 = Plastik kabinli, 8 istasyonlu 240 VAC dış mekan kontrol ünitesi

Web Sitesi hunterirrigation.com/tr | **Müşteri Desteği** +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.