

EZ-DT

Egyszerűsítse az EZ dekóderrendszerek karbantartását a kézi, vezeték nélküli EZ-DT diagnosztikai eszközzel.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Vezeték nélküli, kézi diagnosztikai eszköz EZ dekóderekhez
- Észlelje a hibákat és végezzen a terepen elektromos hibaelhárítást a dekóderek eltávolítása nélkül
- Olvassa le gyorsan a dekóder állapotát, az állomás címét, az áramfelvételt, valamint a kétvezetékes feszültséget, és egyszerűsítse le a karbantartást
- Programozza a dekóder állomáscímét vezetékes kapcsolaton keresztül, hogy felgyorsítsa a telepítést és időt takarítson meg a helyszínen
- Frissítse a vezérlő előlapját vagy a dekódermodul firmware-ét szalagkábeles csatlakozáson keresztül a rendszerfrissítés rugalmasságához
- Kommunikáljon a kívánt nyelven a többnyelvű felhasználói felületnek köszönhetően
- Dolgozzon megbízhatóan és hatékonyan menet közben, a 4 darab mellékelt AAA elem tápellátásával

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Áramellátás: 4 db. AAA elemmel (csomag tartalmazza)
- Kommunikáció: Vezeték nélkül indukált, 25 mm hatótáv a dekóder és az EZ-DT diagnosztikai eszköz között
- 46 mm-es színes, háttérvilágítású TFT kijelző

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Centralus™ szoftver Pro-C™ és ICC2 vezérlőautomata
- Hydrowise™ szoftver HCC és HPC vezérlőkkel
- DECSTAKE10 Univerzális dekóderkaró, 10 db-os csomag

DEKÓDER VÁLASZTÉK

Modell	Leírás
EZ-DM	Dekóder kimeneti modul ICC2 és HCC vezérlőkhöz
PC-DM	Dekóder kimeneti modul Pro-C és HPC vezérlőkhöz
EZ-1	Egyzónás dekóder állapotkijelző LED-del
EZ-LR	Egyzónás, nagy hatótávolságú dekóder, LED állapotjelzővel
EZ-DT	EZ-DT diagnosztikai eszköz



EZ-DT diagnosztikai eszköz

Magasság: 197 mm

Szélesség: 70 mm

Mélység: 22 mm

EZ-DT DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ




Kompatibilis:



HCC vezérlő



ICC2
vezérlőautomata



EZ dekóderes
rendszer