

EZ-DT

Zjednodušte si údržbu dekodérových systémov EZ pomocou ručného bezdrôtového nástroja na diagnostiku EZ-DT.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Ručný bezdrôtový diagnostický nástroj pre dekodéry EZ
- Detekcia chýb a odstraňovanie porúch elektroinštalácie v teréne bez odinštalovania dekodérov
- Zjednodušenie údržby rýchlym načítaním stavu dekodéra, adresy sekcie, odberu prúdu a napätia dvojvodičovej zbernice
- Programovanie adres dekodérov prostredníctvom káblového pripojenia na urýchlenie inštalácie a ušetrenie času v teréne
- Flexibilita aktualizácie firmvéru čelného panela riadiacej jednotky alebo dekodérového modulu prostredníctvom plochého kábla
- Komunikácia v preferovanom jazyku prostredníctvom viacjazyčného používateľského rozhrania
- Spoľahlivé a efektívne fungovanie na cestách s napájaním na 4 batérie typu AAA

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: 4 batérie typu AAA (priložené)
- Komunikácia: Bezdrôtová indukcia, odstup od dekodéra po nástroj na diagnostiku EZ-DT 25 mm
- Farebný podsvietený TFT displej s uhlopriečkou 46 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Softvér Centralus™ s riadiacimi jednotkami Pro-C™ a ICC2
- Softvér Hydrowise™ s riadiacimi jednotkami HCC a HPC
- DECSTAKE10: Univerzálny stĺpik na dekodér, 10 kusov

DEKODÉROVÉ MODELY

Model	Popis
EZ-DM	Dekodérový výstupný modul pre riadiace jednotky ICC2 a HCC
PC-DM	Dekodérový výstupný modul pre riadiace jednotky Pro-C a HPC
EZ-1	Dekodér pre jednu sekciu s LED kontrolkou
EZ-LR	1-sekčný dekodér s dlhým dosahom a LED
EZ-DT	Nástroj na diagnostiku EZ-DT



Nástroj na diagnostiku EZ-DT

Výška: 197 mm
Šírka: 70 mm
Hĺbka: 22 mm

NÁSTROJ NA DIAGNOSTIKU EZ-DT




Kompatibilita:



**Riadiaca
jednotka HCC**



**Riadiaca
jednotka ICC2**



**Dekodérový
systém EZ**