



- 01 **Гибкая конструкция:** благодаря модульному принципу наращивания станций систему можно расширить до 32 зон с управлением через стандартное, двухпроводное или гибридное подключение.
- 02 **Дистанционное управление:** дополнительный модуль PC-WIFI™ позволяет работать с неограниченным числом контроллеров Pro-C из любой точки мира.
- 03 **Интеллектуальный полив:** два входных разъема для подключения датчиков Solar Sync® и Cliк производства Hunter открывают вам возможности дополнительной экономии воды.

КОНТРОЛЛЕР PRO-C®

Выбор профессионалов для бытовых и небольших коммерческих систем

Представляем новое поколение контроллеров Pro-C! Серия P2C предлагает все преимущества надежной линейки Pro-C, включая гибкий подход к количеству станций и интуитивное программирование, плюс ряд замечательных новшеств: современный пользовательский интерфейс, крупный дисплей с подсветкой, расширенные возможности работы с датчиками и дополнительный вариант подключения по Wi-Fi.

Профессионалы уже не одно десятилетие полагаются на компактный контроллер Pro-C для надежного управления поливом по доступной цене. Теперь серия P2C позволяет легко расширить систему с помощью стандартной проводки, декодера EZ или гибридным способом по двухпроводной линии, тем самым открывая вам непревзойденно гибкие возможности монтажа.

Чтобы сэкономить время и упростить процесс управления, можно воспользоваться дополнительным модулем PC-WIFI, который позволяет дистанционно работать с неограниченным количеством контроллеров Pro-C при помощи платформы Centralus™.

Для максимально эффективного использования водных ресурсов предлагаем дополнить контроллер Pro-C с датчиком Solar Sync, который обеспечит системе сертификат Smart Drop и оптимальный уровень водопользования благодаря корректировке полива с учетом погодных условий.



Подробнее. Посетите hunterirrigation.com для более подробной информации.



ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ PRO-C

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩСТВА

- Количество станций:
 - Подключение от 4 до 23 зон с помощью обычной проводки
 - Конфигурация на базе гибридного декодера EZ с поддержкой до 32 станций (до 28 станций в случае использования только двухпроводной линии)
- Дополнительный модуль PC-WIFI предлагает удобный вариант управления поливом через интернет
- 3 автоматические программы полива с 4 моментами запуска для каждой программы и временем работы каждой станции до 6 часов
- 2 входа для подключения датчиков Solar Sync™ и любого датчика CliK
- 1 выход насоса/главного клапана (P/MV) для управления пусковым реле насоса и главным клапаном
- Высококонтрастный дисплей с подсветкой, обеспечивающий удобство программирования при любой освещенности
- Дополнительный режим Seconds (Секунды) позволяет задавать время работы станций в секундах в диапазоне от 1 секунды до 5 минут
- Функция памяти Easy Retrieve® позволяет вручную создавать и восстанавливать резервные копии предпочтаемых настроек и программ
- Технология QuickCheck™ упрощает диагностику для выявления повреждений проводки на участке
- Обратная совместимость с предыдущими модульными моделями PC-400 (2014–2023 гг.)

Эксплуатационные характеристики

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перемен. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перемен. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Сертификаты: IP44 (для наружного монтажа), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Модуль PC-WIFI
 - Совместимость с Wi-Fi-маршрутизаторами, работающими на частоте 2,4 ГГц (исключительно), 802.11 b/g/n
 - Поддерживаемые протоколы безопасности: WPA/WPA2 (только вариант Personal), TLS
- Гарантийный период: 2 года



Сертификат качества Smart Drop

В сочетании с датчиком Solar Sync контроллер отвечает стандарту экономного водопользования Smart Drop.

Модель

Пластик, для наружного монтажа

Высота: 23 см
Ширина: 25,4 см
Глубина: 11,4 см



PCM-300



PCM-900



PCM-1600



PC-DM



PC-WIFI

PRO-C

Модель	Описание
P2C-400	База на 4 станции, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~120 В (с кабелем и вилкой стандарта США)
P2C-401-E	База с поддержкой 4 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~230 В с кабелем и разъемом европейского стандарта
P2C-401-A	База с поддержкой 4 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~230 В с кабелем и разъемом стандарта Австралии
PCM-300	Подключаемый модуль на 3 станции
PCM-900	Подключаемый модуль на 9 зон
PCM-1600	Подключаемый модуль на 16 зон
PC-DM	Модуль вывода декодера EZ
PC-WIFI	Подключаемый модуль Wi-Fi для контроллеров Pro-C

Веб-сайт hunterirrigation.com | Техническая Поддержка +1-760-752-6037

Нами движет стремление помогать своим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.