

PRO-C™

Ο απλός προγραμματισμός και η ευέλικτη επέκταση του αριθμού των στάσεων καθιστούν τον προγραμματιστή Pro-C την επιλογή των επαγγελματιών για οικιακά και ελαφριά δημόσια συστήματα.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός στάσεων:
 - Αρθρωτός ελεγκτής Pro-C
 - Συμβατική καλωδίωση από 4 έως 23 στάσεις
 - Υβριδικός αποκωδικοποιητής EZ/συμβατικός έλεγχος για έως και 32 σταθμούς συνολικά (28 σταθμοί μέγ. εάν είναι μόνο δίκλωνο)
- 3 προγράμματα αυτόματης άρδευσης, με 4 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα και χρόνους εκτέλεσης 6 ωρών ανά στάση
- 2 είσοδοι αισθητήρα διαθέσιμες για χρήση με αισθητήρες Solar Sync™ και Klik
- 1 έξοδος P/MV για ρελέ εκκίνησης αντλίας και ενεργοποίηση κύριας βαλβίδας
- Οθόνη υψηλής ορατότητας, με οπίσθιο φωτισμό για απλό προγραμματισμό σε οποιοδήποτε φως
- Η προαιρετική λειτουργία δευτερολέπτων επιτρέπει χρόνους εκτέλεσης στάσης με ανάλυση δευτερολέπτων από 1 δευτερόλεπτο έως 5 λεπτά
- Η τεχνολογία QuickCheck™ παρέχει απλούς διαγνωστικούς ελέγχους για ελαττωματικές καλωδιώσεις πεδίου
- Συμβατό με προηγούμενα αρθρωτά μοντέλα PC-400, με ημερομηνίες από 2014 έως 2023

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120 VAC ή 230 VAC
- Έξοδος μετασχηματιστή (24 VAC): 1 A
- Έξοδος στάσης (24 VAC): 0,56 A
- Είσοδος P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Εγκρίσεις: IP44 (για εξωτερικούς χώρους), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Μονάδα PC-WIFI:
 - Συμβατό (μόνο) με δρομολογητή Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
 - Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA/WPA2 Ατομικό (μόνο), TLS
- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Μονάδα επικοινωνίας PC-WIFI για έλεγχο Centralus μέσω cloud
- Συμβατός με τον αισθητήρα Flow-Klik™ της Hunter για ανίχνευση καταστροφικής υψηλής ροής και αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος

ΕΛΕΓΚΤΗΣ P2C-400 ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ PC-WIFI



Πλαστικό εξωτερικού χώρου

Ύψος: 22,9 cm

Πλάτος: 25,4 cm

Βάθος: 11,4 cm


Συμβατό με:



Αισθητήρας
Solar Sync



Τηλεχειριστήριο
ROAM
Τηλεχειριστήριο
ROAM XL



Σύστημα
αποκωδικοποιητή
EZ



Έξυπνη ροή

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού όταν χρησιμοποιείται με αισθητήρα Solar Sync

PRO-C

Μοντέλο	Περιγραφή
P2C-400	Βάση 4 στάσεων, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 120 VAC με καλώδιο και βύσμα ΗΠΑ
P2C-401-E	Βάση 4 σταθμών, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 230 VAC με ευρωπαϊκό καλώδιο και βύσμα
P2C-401-A	Βάση 4 στάσεων, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 230 VAC με καλώδιο και βύσμα Αυστραλίας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ PC-SERIES

Μοντέλο	Περιγραφή
PCM-300	Βυσματούμενη μονάδα 3 σταθμών
PCM-900	Βυσματούμενη μονάδα 9 σταθμών
PCM-1600	Μονάδα επέκτασης 16 στάσεων
PC-DM	Μονάδα εξόδου αποκωδικοποιητή EZ
PC-WIFI	Βυσματούμενη μονάδα επικοινωνίας Wi-Fi για το λογισμικό Centralus

**PCM-300**

Ύψος: 7,5 cm
Πλάτος: 3,5 cm
Βάθος: 3 cm

**PCM-900**

Ύψος: 7,5 cm
Πλάτος: 7,5 cm
Βάθος: 3 cm

**PCM-1600**

Ύψος: 9 cm
Πλάτος: 7,5 cm
Βάθος: 3,5 cm

**PC-DM**

Ύψος: 7,5 cm
Πλάτος: 7,5 cm
Βάθος: 3 cm