

PRO-C™

Az egyszerű programozás és a rugalmas zónabővítés teszi a Pro-C vezérlőt egy professzionális választássá családi és közületi rendszerekben egyaránt.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Bővíthető Pro-C™ vezérlő
 - Hagyományos módon bekötött vezetékkel 4-től 23 körig
 - Hibrid EZ dekóder/hagyományos vezérlés legfeljebb 32 állomáshoz (max. 28 állomás, amennyiben csak kétvezetékes)
- 3 automatikus öntözőprogram programonként 4 kezdési időponttal és állomásonként 6 órás öntözési időtartammal
- 2 érzékelő bemenet áll rendelkezésre a Solar Sync™-hez és Klik érzékelőkhöz
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Könnyen olvasható, háttérvilágítású kijelző tesz lehetővé a könnyű beállítást bármilyen fényviszonyok között
- Az opcionális Másodpercek üzemmód lehetővé teszi az állomások öntözési időtartamának másodperc pontosságú beállítását 1 másodperctől 5 percig
- A QuickCheck™ technológia segítségével egyszerűen diagnosztizálhatóak a hibás terepi vezetékek
- Visszafelé kompatibilis a korábbi moduláris PC 400 típusokkal, amelyeket 2014-2023 között gyártottak

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Minősítések: IP44 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- PC-WIFI modul:
 - 2,4 GHz (csak) Wi-Fi router kompatibilis, 802,11 b/g/n
 - Támogatott biztonsági protokollok: WPA/WPA2 Personal (csak) TLS
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- PCI Wi-Fi kommunikációs modul a felhőalapú Centralus vezérlőhöz
- Kompatibilis a Hunter Flow-Klik™ érzékelővel, amely lehetővé teszi a veszélyesen nagy átfolyás érzékelését és az automatikus rendszerleállítást



Műanyag házас kültéri

22,9 cm magas
25,4 cm széles
11,4 cm mély

P2C-400 VEZÉRLŐ CSATLAKOZTATOTT PC-WI-FI MODULLAL




Kompatibilis:



Solar Sync
érzékelő



ROAM távvezérlő
ROAM XL távvezérlő



EZ dekóderes
rendszer



Smart Drop

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync-kel párosítva

PRO-C

Modell	Leírás
P2C 400	4 állomásos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 120 váltóáramú feszültség az Egyesült Államokban szabványnak számító kábellel és csatlakozóval
P2C-401-E	4 állomásos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 230 váltóáramú feszültség európai szabvány kábellel és csatlakozóval
P2C-401-A	4 állomásos alap; műanyag, falra erősíthető szekrény, 230 váltóáramú feszültség ausztráliai szabvány kábellel és csatlakozóval

PC-VEZÉRLŐK BŐVÍTŐ MODULJAI

Modell	Leírás
PCM-300	3 körös bedugható bővítő modul
PCM-900	9 körös bedugható bővítő modul
PCM-1600	16 körös bedugható bővítő modul
PC-DM	EZ dekóder kimeneti modul
PC-WIFI	Plug-in Wi-Fi kommunikációs modul a Centralus szoftverhez

**PCM-300**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 3,5 cm
Mélység: 3 cm

**PCM-900**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 7,5 cm
Mélység: 3 cm

**PCM-1600**

Magasság: 9 cm
Szélesség: 7,5 cm
3,5 cm mély

**PC-DM**

Magasság: 7,5 cm
Szélesség: 7,5 cm
Mélység: 3 cm