

PRO-C™

Proste programowanie i elastyczna rozbudowa sekcji czynią sterownik Pro-C profesjonalnym rozwiązaniem do systemów mieszkalnych i niewielkich systemów komercyjnych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji:
 - Modułowy sterownik Pro-C
 - Tradycyjne okablowanie od 4 do 23 sekcji
 - Opcja zastosowania hybrydowego dekodera EZ/sterowania konwencjonalnego obsługującego łącznie do 32 sekcji (w wersji dwuprzewodowej maks. 28 sekcji)
- 3 automatyczne programy nawadniania z 4 czasami rozpoczęcia na program i 6-godzinny czas pracy na stacji
- 2 wejścia czujnika dostępne do użytku z czujnikami Solar Sync™ i dowolnym czujnikiem typu Klik
- 1 wyjście P/MV dla przełącznika pompy i aktywacji zaworu głównego
- Podświetlany wyświetlacz o dużej widoczności umożliwia proste programowanie niezależnie od oświetlenia
- Opcjonalny tryb sekundowy umożliwia korzystanie z czasów pracy stacji o rozdzielczości sekundowej w zakresie od 1 sekundy do 5 minut
- Technologia QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę wadliwego okablowania w terenie
- Kompatybilność wsteczna z poprzednimi modelami modularnym PC-400, z lat 2014-2023.

DANE UŻYTKOWE

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Certyfikaty: IP44 (na zewnątrz), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISSED
- Moduł PC-WIFI:
 - Zgodność z routerem Wi-Fi 2,4 GHz (tylko), 802.11 b/g/n
 - Obsługiwane protokoły bezpieczeństwa: WPA/WPA2 Personal (tylko), TLS
- Okres gwarancyjny: 2 lata

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Moduł komunikacji PC-WIFI dla sterowania Centralus w chmurze
- Kompatybilny z czujnikiem Flow-Klik™ odpowiedzialnym za wykrywanie ekstremalnie wysokich przepływów i automatyczne wyłączenie systemu

STEROWNIK P2C-400 Z ZAINSTALOWANYM MODUŁEM PC-WIFI



Plastikowa, do stosowania na zewnątrz

Wysokość: 22,9 cm

Szerokość: 25,4 cm

Głębokość: 11,4 cm


Kompatybilny z:



Czujnik
Solar-Sync



Pilot ROAM
Pilot ROAM XL



System
dekoderów EZ



Smart Drop

Uznany za sprawdzone narzędzie do oszczędzania wody wraz z czujnikiem Solar Sync

PRO-C

Model	Opis
P2C-400	Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa sztucznego do montażu ściennego, 120 VAC z przewodem z wtyczką na rynek USA
P2C-401-E	Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa sztucznego do montażu ściennego, 230 VAC z przewodem z wtyczką na rynek europejski
P2C-401-A	Podstawa na 4 stacje, szafka z tworzywa sztucznego do montażu ściennego, 230 VAC z przewodem z wtyczką na rynek australijski

MODUŁY Z SERII PC DO ROZBUDOWY SEKCJI

Model	Opis
PCM-300	3-sekcyjny moduł rozszerzający
PCM-900	9-sekcyjny moduł wtykowy
PCM-1600	16-sekcyjny moduł wtykowy
PC-DM	Moduł wyjściowy dekodera EZ
PC-WIFI	Wtykowy moduł komunikacji Wi-Fi do oprogramowania Centralus

**PCM-300**

Wysokość: 7,5 cm
Szerokość: 3,5 cm
Głębokość: 3 cm

**PCM-900**

Wysokość: 7,5 cm
Szerokość: 7,5 cm
Głębokość: 3 cm

**PCM-1600**

Wysokość: 9 cm
Szerokość: 7,5 cm
Głębokość: 3,5 cm

**PC-DM**

Wysokość: 7,5 cm
Szerokość: 7,5 cm
Głębokość: 3 cm