

Благодаря простоте программирования и широким возможностям для увеличения количества станций контроллер Pro-C является выбором профессионалов для бытовых и небольших коммерческих систем.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций:
  - Модульный контроллер Pro-C
    - Подключение от 4 до 23 зон с помощью обычной проводки
    - Гибридное управление через декодер EZ или с помощью стандартного подключения с поддержкой до 32 станций (максимум 28 станций при подключении только по двухжильному проводу)
- 3 автоматические программы полива с 4 моментами запуска для каждой программы и временем работы каждой станции до 6 часов
- 2 входа для подключения датчиков Solar Sync™ и Clik
- 1 выход насоса/главного клапана (P/MV) для управления пусковым реле насоса и главным клапаном
- Высококонтрастный дисплей с подсветкой, обеспечивающий удобство программирования при любой освещенности
- Дополнительный режим Seconds (Секунды) позволяет задавать время работы станций в секундах в диапазоне от 1 секунды до 5 минут
- Технология QuickCheck™ обеспечивает возможность простого выявления неисправной проводки на участке
- Обратная совместимость с предыдущими модульными моделями PC-400 (2014-2023 гг.)



### Пластик, для наружного монтажа

Высота: 22,9 см  
Ширина: 25,4 см  
Глубина: 11,4 см

### КОНТРОЛЛЕР P2C-400 С ПОДКЛЮЧЕННЫМ МОДУЛЕМ PC-WIFI




### Совместим с:



Датчик  
Solar Sync



Пульт  
дистанционного  
управления ROAM  
Пульт  
дистанционного  
управления ROAM XL



Декодерная  
система EZ



### Знак качества Smart Drop

Устройство обладает репутацией заслуживающего полного доверия инструмента, который гарантирует существенную экономию воды при условии его использования совместно с датчиком Solar Sync.

**PRO-C**

Модель	Описание
P2C-400	База с поддержкой 4 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~120 В с кабелем и разъемом стандарта США
P2C-401-E	База с поддержкой 4 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~230 В с кабелем и разъемом европейского стандарта
P2C-401-A	База с поддержкой 4 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~230 В с кабелем и разъемом стандарта Австралии

**МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ РС**

Модель	Описание
PCM-300	Подключаемый модуль на 3 станции
PCM-900	Подключаемый модуль на 9 зон
PCM-1600	Подключаемый модуль на 16 зон
PC-DM	Модуль вывода декодера EZ
PC-WIFI	Подключаемый коммуникационный модуль с поддержкой Wi-Fi, на базе ПО Centralus

**PCM-300**

Высота: 7,5 см  
Ширина: 3,5 см  
Глубина: 3 см

**PCM-900**

Высота: 7,5 см  
Ширина: 7,5 см  
Глубина: 3 см

**PCM-1600**

Высота: 9 см  
Ширина: 7,5 см  
Глубина: 3,5 см

**PC-DM**

Высота: 7,5 см  
Ширина: 7,5 см  
Глубина: 3 см