

PRO-C™

Kolay programlama ve esnek istasyon genişletme özelliği, Pro-C Kontrol Ünitesini bireysel ve hafif ticari sistemler için profesyonellerin tercihi haline getirir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - Modüler Pro-C Kontrol Ünitesi
 - 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 - Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder/geleneksel kontrol (yalnızca çift kablolu sistem ise maksimum 28 istasyon)
- Program başına 4 başlangıç zamanlı 3 otomatik sulama programı ve istasyon başına 6 saatlik çalışma süresi
- Solar Sync™ ve Klik Sensörleri ile kullanım için 2 sensör girişi mevcuttur
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Her türlü ışıktaki basit programlama için yüksek görünürlüklü, arkadan aydınlatmalı ekran
- Opsiyonel Saniye Modu, 1 saniyeden 5 dakikaya kadar saniye cinsinden istasyon çalışma sürelerine izin verir
- QuickCheck™ (Hızlı Kontrol) Teknolojisi, hatalı saha kablolarının basit bir şekilde teşhis edilmesini sağlar
- 2014 - 2023 tarihli önceki modüler PC-400 modelleriyle geriye dönük uyumludur

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISCED
- PC-WIFI Modülü:
 - 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi yönlendirici ile uyumlu, 802.11b/g/n
 - Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca), TLS
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Bulut tabanlı Centralus kontrolü için PC-WIFI iletişim modülü
- Yüksek debi algılama ve otomatik sistem kapatma için Hunter Flow-Clik™ Sensörü ile uyumlu



Plastik, dış mekan

Yükseklik: 22,9 cm

Genişlik: 25,4 cm

Derinlik: 11,4 cm

PC-WIFI MODÜLÜ BAĞLI P2C-400 KONTROL ÜNİTESİ




Uyumlu olduğu:



Solar Sync
Sensörü



ROAM Uzaktan
Kumanda
ROAM XL Uzaktan
Kumanda



EZ dekode
sisteminiz



Smart Drop

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır

PRO-C

Model	Açıklama
P2C-400	4 istasyonlu baz,model plastik duvara montaj kabini, ABD kablosu ve fiş ile 120 VAC
P2C-401-E	4 istasyonlu baz model, plastik duvara montaj kabini, Avrupa kablosu ve fiş ile 230 VAC
P2C-401-A	4 istasyonlu baz model, plastik duvara montaj kabini, Avustralya kablosu ve fiş ile 230 VAC

PC-SERİSİ İSTASYON GENİŞLETMESİ

Model	Açıklama
PCM-300	3-istasyonlu arttırılabilir modül
PCM-900	9 istasyonlu takılabilir modül
PCM-1600	16 istasyonlu takılabilir modül
PC-DM	EZ Dekoder çıkış modülü
PC-WIFI	Centralus Yazılımı için Takılabilir Wi-Fi İletişim Modülü

**PCM-300**

Yükseklik: 7,5 cm
Genişlik: 3,5 cm
Derinlik: 3 cm

**PCM-900**

Yükseklik: 7,5 cm
Genişlik: 7,5 cm
Derinlik: 3 cm

**PCM-1600**

Yükseklik: 9 cm
Genişlik: 7,5 cm
Derinlik: 3,5 cm

**PC-DM**

Yükseklik: 7,5 cm
Genişlik: 7,5 cm
Derinlik: 3 cm