

ראה את תוכנת Centralus עוד היום
בכתובת centralus.hunterindustries.com.



מתכת
(אפורה או נירוסטה)
גובה: 40.6 ס"מ
רוחב: 33 ס"מ
עומק: 12.7 ס"מ

פלסטיק
גובה: 30.5 ס"מ
רוחב: 35 ס"מ
עומק: 12.7 ס"מ



מעמד פלסטיק
גובה: 99 ס"מ
רוחב: 61 ס"מ
עומק: 43 ס"מ



מעמד מתכת
(אפור או נירוסטה)
גובה: 91.4 ס"מ
רוחב: 29.2 ס"מ
עומק: 12.7 ס"מ


תואם:



קישור שסתום
אלחוטי



חיישן
Solar Sync™



מערכת
EZ פענח



Smart Drop

מוכר ככלי לחיסכון אחראי במים בעת שימוש עם חיישן Solar Sync

מערכת בקרה גמישה זו יכולה להפעיל כל שילוב של יציאות קונבנציונליות, EZ מפענח דו-חוטי, או קישור מגוף אלחוטי עם ניטור זרימה מובנה ובקרה מקוונת נוחה עם תוכנת Centralus™

יתרונות מרכזיים

- מספר התחנות:
- קונבנציונלי: 8 עד 38 (פלסטיק), 8 עד 54 (מתכת ומעמד)
- עם EZDS דו-חוטי: עד 54 (כל אפשרויות גימור המארז)
- עם קישור מגוף אלחוטי (WVL): עד 54 (עבור כל אפשרויות גימור המארז)
- 4 תוכניות השקיה אוטומטיות עם 8 שעות התחלה לכל תוכנית, ועם זמני הפעלה של עד 12 שעות לכל ברז
- כל 2 תוכניות יכולות לפעול בו-זמנית כדי לשפר את יעילות ההשקיה
- 2 כניסות חיישנים לחיבורי חיישן זרימה וחיישן מזג אוויר ייעודיים
- ניטור זרימה מובנה לחיסכון חכם במים
- יציאת P/MV אחת להפעלת המגוף הראשי וממסר התנעת המשאבה
- ניתן לשדרוג לתוכנת Centralus עבור אפשרויות שליטה מרכזית מהאינטרנט

מפרט הפעלה

- כניסת שנאי: 120/230 VAC
- יציאת שנאי VAC: 24: 1.4 אמפר
- יציאת מגוף אזור (24 VAC): 0.56 A
- יציאת משאבה/ברז ראשי (24 VAC): 0.56 אמפר
- אישורים: חיבורים לקיר IP55 (חיצוני), מעמד פלסטיק IP24, UL, cUL, FCC, ISED, RCM, UKCA, CE
- תקופת אחריות: 5 שנים

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש

- תקשורת WIFIKIT, LANKIT או CELLKIT לבקר Centralus מבוסס-ענן
- תואם לחיישן Flow-Sync™ של Hunter לחיבור עצמאי ולמידת זרימה.
- SCADA/אוטומציה תואם עם BACnet, Modbus, RESTful API ופרוטוקולים אחרים באמצעות תוכנת Hunter 360
- תואם לשלטי ROAM

ICC2



בקרims בעלי יכולת זרימה ICC2	
דגם	תיאור
I2CF-800-PL	דגם בסיס 8 ברזים, הרכבות פלסטיק חיצונית לקיר
I2CF-800-M	דגם בסיס ל-8 ברזים, מתכת אפורה חיצונית, נתלה על קיר
I2CF-800-SS	דגם בסיס ל-8 ברזים, נירוסטה, נתלה על קיר
I2CF-800-PP	דגם בסיס ל-8 ברזים, מעמד פלסטיק
ICC-FPUP2	ערכת שדרוג ICC2 עבור בקרי ICC מקוריים
ICC-PED	מעמד אפור לתליית בקר מתכתי
ICC-PED-SS	מעמד מנירוסטה לתליית בקר מנירוסטה
ICC-PWB	מעמד לוח חיווט אופציונלי עבור מעמדים ממתכת

הרחבת ברזים מסדרת ICC2	
דגם	תיאור
ICM-400	מודול הרחבה 4 ברזים עם מניעה משופרת של נחשולי מתח
ICM-800	מודול הרחבה 8 ברזים עם מניעה משופרת של נחשולי מתח
ICM-2200	מודול הרחבה 22 ברזים (אחד לכל בקר)
EZDS	ראה hunter.info/EZDSem
WVL	ראה hunter.info/WVLem



ICM-2200
מודול פלט קונבנציונלי 22 ברזים



ICM-800
מודול פלט קונבנציונלי 8 ברזים



ICM-400
מודול פלט קונבנציונלי 4 ברזים



Wireless Valve Output Module (WVOM-E)
מפענח שני חוטים חיצוני עבור סולנואידים מתקשר עם קישורי מגופים אלחוטיים כדי לאפשר שליטה אלחוטית במגופים



EZ-1
מפענח שני חוטים חיצוני עבור סולנואידים של 24 VAC



EZ-DM
מודול פלט מפענח EZ לשימוש עם מפענחי EZ-1