

ICC2

Ez a rugalmas vezérlőrendszer a hagyományos, kétvezetékes EZ dekóder vagy vezetékek nélküli szelepkapcsolatok kimeneteinek bármilyen kombinációját képes működtetni beépített áramlásfelügyelettel és kényelmes, online vezérléssel a Centralus™ szoftverrel

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Hagyományos:(műanyag ház), 8-tól 38 körig, (fémházzal és lábazzal) 8-tól 54 körig
 - Kétvezetékes EZDS-el akár 54 körig (minden kivitelben)
 - Vezeték nélküli szelepcsatlakozással (WVL) akár 54 körig (minden kivitelben)
- 4 automatikus öntözőprogram programonként 8 kezdési időponttal és körönként 12 órás öntözési időtartammal
- Bármely 2 program működhet egyidejűleg az öntözés hatékonyságának növelése érdekében
- Két érzékelőbemenet kifejezetten áramlásérzékelő és időjárás-érzékelő csatlakozáshoz
- A beépített áramlásfigyelés biztosítja az intelligens vízmegtakarítást
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Fejleszthető a Centralus szoftverre a web alapú központi vezérlés kialakítása

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,56 A
- Minősítések: Falra szerelve IP55 (kültéri), műanyag lábazat IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- WIFIKIT, LANKIT, vagy CELLKIT kommunikáció a felhőalapú Centralus vezérléshez
- Kompatibilis a Hunter Flow-Sync™ érzékelővel érzékelővel vagy HC átfolyásmérővel az önálló áramlásfigyelő csatlakozásokhoz
- SCADA/automatizálás kompatibilis a BACnet, Modbus, RESTful API és egyéb protokollokkal a Hunter 360 szoftveren keresztül
- Kompatibilis a ROAM távvezérlőkkel

ICC2



Tekintse meg a Centralus szoftvert még ma, itt: centralus.hunterindustries.com.



Műanyag

30,5 cm magas
35 cm széles
12,7 cm mély

Fém

(szürkére festve vagy rozsdamentes acél)
40,6 cm magas
33 cm széles
12,7 cm mély



Fém lábazat


(szürke vagy rozsdamentes acél)
Magasság: 91,4 cm
Szélesség: 29,2 cm
Mélység: 12,7 cm



Műanyag lábazat

99 cm magas
61 cm széles
43 cm mély

Kompatibilis:



EZ dekóderes rendszer



Solar Sync™ érzékelő



Vezeték nélküli kapcsolat a szeleppel



Smart Drop

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync -kel párosítva

ICC2 FLOW-KOMPATIBILIS VEZÉRLŐK

Modell	Leírás
I2CF-800-PL	8 körös vezérlő kültérre, műanyag házban
I2CF-800-M	8 állomásos alapmodell, szürke fém kültéri, falra szerelhető kivitel
I2CF-800-SS	8 állomásos alapmodell, rozsdamentes acél falra szerelhető kivitel
I2CF-800-PP	8 körös vezérlő kül- vagy beltérre, műanyag lábazatban
ICC-FPUP2	ICC2 felújító készlet az eredeti ICC-hez
ICC-PED	Szürke lábazat a fémházas vezérlőhöz
ICC-PED-SS	Rozsdamentes acél lábazat a rozsdamentes acél házas vezérlő szereléséhez
ICC-PWB	választható fém lábazat csatlakozó sorkapoccsal

ICC 2 BŐVÍTŐ MODULOK

Modell	Leírás
ICM-400	4 körös bővítő modul, továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-800	8 körös bővítő modul, továbbfejlesztett túlfeszültség elleni védelemmel
ICM-2200	22 körös bővítő modul (vezérlőnként maximum egy)
EZDS	Lásd: hunter.info/EZDSem
WVL	Lásd: hunter.info/WVLeM

**ICM-400**

4 állomásos hagyományos kimeneti modul

**ICM-800**

8 állomásos hagyományos kimeneti modul

**ICM-2200**

22 állomásos hagyományos kimeneti modul

**EZ-DM**

EZ dekóder kimeneti modul EZ-1 dekóderekkel való használatra

**EZ-1**

Külső kétvezetékes dekóder 24 VAC mágnesszelepekhez

**Wireless Valve Output Module (WVOM-E)**

A vezeték nélküli vezérlés lehetővé tétele érdekében kommunikál a vezeték szelepcsatlakozásokkal