

ФОРСУНКИ-БАБЛЕРИ

Забезпечте стабільну витрату води незалежно від тиску в системі за допомогою баблерів з функцією компенсації тиску.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Функція компенсації тиску для забезпечення стабільної витрати за будь-якого тиску в системі
- Створені для забезпечення рясного поливу ділянок з насадженнями
- Форсунка з різьбленням для використання з корпусами зрошувачів Pro-Spray™

БАГАТОПОТОКОВИЙ БАБЛЕР – ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Дуга	Модель	Витрати води м³/год	л/хв	Радіус м
	MSBN-25V*	0,06	0,9	0,46
	MSBN-50V*	0,11	1,9	0,76
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Примітки:

Стандартний інтервал становить від 0,6 до 1,2 м. Показані витрати води базуються на тиску від 1,0 до 4,8 бар; 100 і 480 кПа. * У моделі з висуванням на 15 см радіус становить 0,6 при 0,9 л/хв і 0,9 при 1,9 л/хв.



MSBN, встановлена на PROS-04

Разом зі зрошувачами Pro-Spray форсунки-баблери Hunter дозволяють забезпечувати точність поливу, характерну для баблерів з компенсацією тиску, і можливість втягування форсунок для поліпшення зовнішнього вигляду ділянки.

Багатопоотоковий баблер



РСН – ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Модель	Витрати води м³/год	л/хв	Тип полива
 25	0,06	0,9	Струмін
 50	0,11	1,9	Струмін
 10	0,23	3,8	Парасолька
 20	0,46	7,6	Парасолька

Примітки:

Стандартний інтервал: від 0,3 до 0,9 м. Значення витрати вказані для тиску від 1,0 до 4,8 бар; від 100 до 480 кПа.

РСН



ФОРСУНКА-БАБЛЕР 5-CST-B – ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Тиск бар	кПа	Радіус м	Витрати води м³/год	л/хв
1,0	100	1,5	0,07	1,1
1,5	150	1,5	0,07	1,2
2,0	200	1,5	0,09	1,4
2,1	210	1,5	0,09	1,5
2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендований робочий тиск стабільного однорідного зрошення: 30 футів на кв. дюйм
- Гарантійний термін: 2 роки.

ФОРСУНКИ ДЛЯ БАГАТОПОТОКОВИХ БАБЛЕРІВ



MSBN-25Q/25V

Витрата: 0,06 м³/год;
0,9 л/хв



MSBN-50Q/50H/50V

Витрата: 0,11 м³/год;
1,9 л/хв



MSBN-10H/10F

Витрата: 0,23 м³/год;
3,8 л/хв



MSBN-20F

Витрата: 0,45 м³/год;
7,6 л/хв

ФОРСУНКИ-БАБЛЕРИ РСН



PCN-25

Витрата: 0,06 м³/год;
0,9 л/хв



PCN-50

Витрата: 0,11 м³/год;
1,9 л/хв



PCN-10

Витрата: 0,23 м³/год;
3,8 л/хв



PCN-20

Витрата: 0,46 м³/год;
7,6 л/хв

ДВОПОТОВА ФОРСУНКА-БАБЛЕР



5-CST-B