

DAMLAMA KONTROL KİTLERİ

Ticari Saha Koşulları İçin Tasarlanmış Dayanıklı ve Kullanışlı Bölge Kontrol Kitleri

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Fabrikada monte edilmiş ve suyla test edilmiştir
- En yüksek kalitede bileşenler (paslanmaz çelik filtre, standart temizleme kapağı, üstün kaliteli regülatör)

PCZ-101:

- Basınç regülasyonu: 1,72 veya 2,75 bar
- Debi: 2 - 55 l/sa
- Çalışma basıncı: 1,38 - 8,27 bar
- Çalışma sıcaklığı: en fazla 65 °C
- 150 numara paslanmaz çelik filtre

Solenoid Çalışma Özellikleri

- 24 VAC Solenoid
 - Yukte 350 mA, boşta 190 mA akım, 60 hz
 - Yukte 370 mA, boşta 190 mA akım, 50 hz

Fabrika Montajlı Opsiyonlar

- 25 veya 40 PSI regülatör (PCZ-101, ICZ-101)

Kullanıcı Tarafından Monte Edilebilir Seçenekler

- PCZ-101 için artırılmış su ayırt etme kapağı (P/N 269205)
- Ayrıca filtreler mevcuttur. (HY 100 1" ve HY075 3/4")



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/damlama-kontrol-kitleri>
020326