

STG-900

Üstün kaliteli STG-900 uzun menzilli rotorlar, küçük ve orta ölçekli sentetik çim spor sahalarının ömrünü uzatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açılı ayarı, dar ve geniş kapsama alanı sunar
- QuickCheck™ açılı mekanizması, sprinklerin dönüşünü bitirmesini beklemeden açılı ayarını doğrulamanıza olanak sağlar
- Üstten açılı ayarı, açılı sprinkler başlığında kolayca ayarlamaya imkân tanır
- Su yağlamalı dişli mekanizması, tıkanma olmadan son derece güvenilir çalışma sunar
- Kullanıcı montajlı kauçuk logo kapağı, sahada sporcu güvenliğini artırır
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°



ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 31 ila 36 metre
- Debi: 16,9 ila 20,9 m3/sa; 282 ila 348 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 6,9 - 8,3 bar; 690 ila 830 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 35 mm/saat
- Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kauçuk Kapak Kiti STG-900: P/N 473900SP

STG-900 Nozul Performans Verileri*

Nozul	Basıncı kPa	Atış mesafesi Yard	Akış LPM	Yağmurlama inç/sa	
				■	▲
73• TURUNCU	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83• AÇIK KAHVERENG?	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Notlar:

Tüm yağmurlama hızları 180° derece çalışma için hesaplanmıştır.

360° sprinkler yağmurlama hızı için 2'ye bölün.

Minimum 7,0 bar gerektirir; Swing Joint girişine 700 kPa dinamik basınç uygulanır.

*Tüm atış mesafesi değerleri, standart dönüş hızlarında alınır. Dönüşü minimum dönüş hızına yavaşlatmak, atış mesafesine 3 yard ekleyecektir.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/stg-900020326>