

## STG-900-KIT-B

Hunter STG-900-KIT-B, küçük ve orta ölçekli sentetik çim spor sahalarının ömrünü uzatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açısı ayarı, dar ve geniş kapsama alanı sunar
- QuickCheck™ açısı mekanizması, sprinklerin dönüşünü bitirmesini beklemeden açısı ayarını doğrulamanıza olanak sağlar
- Üstten açısı ayarı, açısı sprinkler başlığında kolayca ayarlamaya imkân tanır
- Su yağlamalı dişli mekanizması, tıkanma olmadan son derece güvenilir çalışmaya sunar
- Fabrika montajlı kauçuk logo kapağı, sahada sporcu güvenliğini artırır
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°



### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış Mesafesi: 31,4 - 36,6 m
- Debi: 16,9 ila 20,9 m<sup>3</sup>/sa; 282 ila 348 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 6,9 - 8,3 bar; 690 ila 830 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 35 mm/saat
- Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)

### STG-900 NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

| Nozul                   | Basıncı |     | Atış mesafesi | Debi               |      | Yağmurlama mm/sa |      |
|-------------------------|---------|-----|---------------|--------------------|------|------------------|------|
|                         | bar     | kPa | PZT           | m <sup>3</sup> /sa | l/dk | ■                | ▲    |
| 73 °<br>Turuncu         | 7,0     | 700 | 31,4          | 16,9               | 282  | 34,3             | 39,6 |
|                         | 7,5     | 750 | 33,2          | 17,5               | 291  | 31,7             | 36,6 |
|                         | 8,0     | 800 | 35,1          | 18,1               | 301  | 29,4             | 34,0 |
| 83 °<br>Açık Kahverengi | 7,0     | 700 | 34,1          | 19,1               | 319  | 32,8             | 37,9 |
|                         | 7,5     | 750 | 35,4          | 20,0               | 333  | 32,0             | 37,0 |
|                         | 8,0     | 800 | 36,6          | 20,9               | 348  | 31,2             | 36,1 |

**Not:** Tüm yağmurlama oranları 180° derece işlem için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün. Minimum 7,0 bar gerektirir; Swing Joint girişine 700 kPa dinamik basınç uygulanır.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/st-system/stg-900-kit-b>  
020326