

Solenoids

Ağır şartlara dayanıklı Hunter 24 VAC veya latching solenoidler, güvenilir çalışma ve uzun ömürlü performans sağlar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Tüm Hunter sulama vanalarıyla uyumludur
- Enerji tasarruflu, düşük güç gerektiren tasarım
- Maksimum dayanıklılık için çok sağlam, ağır şartlara dayanıklı malzemelerle üretilmiştir
- Su sızıntısını izin vermez ve kritik elektrik bileşenlerini korur
- 46 cm vana kontrol kablosuyla önceden kablolanmıştır
- Pistonu kapsül içine alınmış solenoid, kolay servis sunulmasını sağlar
- Manuel çeyrek açma/kapama kontrolü
- Alet gerektirmeyen kolay kurulum



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

606800

- Minimum açma/çalışma gerilimi: 19 VAC
- Önerilen maksimum voltaj: 28 VAC
- 24 VAC'de akım:
 - 350 mA yüklü, 190 mA boşta, 60 Hz
 - 370 mA yüklü, 210 mA boşta, 50 Hz
- Maksimum çalışma basıncı: 15,17 bar; 1517 kPa
- Kablo uçları: 0,8 mm² kesitli 45 cm uzunluğunda UL onaylı

458200

- Minimum açma/çalışma gerilimi: 6 VDC
- Önerilen maksimum voltaj: 9 VDC
- Bobin direnci: 4,8 ohm nominal
- Maksimum çalışma basıncı: 13,79 bar; 1379 kPa
- Kablo uçları: 0,8 mm² kesitli 45 cm uzunluğunda UL onaylı Siyah ve Kırmızı kablo

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/accessories/solenoids>
020326