



MP-800SR-360

Marka: Peyzaj Sulama

Ürün Serisi: MP Rotator Nozullar

Ürün Modelleri: MP Rotator® MP800 Nozul

Stok Kodu: MP800SR360

Açıklama: MP Rotator Nozul, 20 mm/sa yağmurlama oranı, 1,8 m ila 3,5 m atış mesafesi, 360° açı, dişi dişli, gri ve limon yeşili

Dimensions

Yarıçapı: 25,40 mm



Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 20 mm/sa

Radius: 2,6 ila 3,5 m

Flow: 0,14 ila 0,22 m³/sa; 2,38 ila 3,71 l/dk

Shipping Information

UPC-A: 0611698029275

Adet / Çanta: 10/200

Menşei: ABD'de üretilmiştir

Okyanus Paleti: 38400

Kara Paleti: 32000

Ana Karton: 200

Additional Information

Ark Seçeneği: 360°

Yağmurlama Oranı: Approx 0.8 in/hr

Atış mesafesi: 6' - 12'

MP800SR

Atış Mesafesi: 1.8 ila 3.5 m
Ayarlanabilir Açık
Turuncu ve Gri: 90° ila 210°
Limon Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Basınç				Maks. YARIÇAP					Min. Atış Mesafesi		
					Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi	Debi	
	bar	kPa			PZT	m ³ /sa	l/dk	■	▲	PZT	m ³ /sa	l/dk
90° 	2,1	200			2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250			2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280			3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300			3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350			3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380			3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
180° 	2,1	200			2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250			2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280			3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300			3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350			3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380			3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
210° 	2,1	200			2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250			2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280			3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
	3,0	300			3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350			3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380			3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
360° 	2,1	200			2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250			2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280			3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300			3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350			3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380			3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Konu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'u 2,8 bar'da (280 kPa) ayarlı basınçla Hunter PRS40 Sprey Gövdesi ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

* Debi ve yağdırma hızları, atış mesafesinin azaltılması sonucu değişebilir.

MP815

Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönü
Bordo ve Gri: 90° ila 210°
Açık Mavi ve Gri: 210° ila 270°
Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Basınç				Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa			PZT	m ³ /sa	l/dk	■	▲
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24

3,5	350	4,9	0,12,08	21	24			
3,8	380	4,9	0,12,20	22	25			
180°	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
210°	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
270°	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
360°	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Koyu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'ın 2,8 bar'da (280 kPa) regüle edilen basınçla Pro-Spray PRS40 ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

MP-815								
Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m Ayarlanabilir Açılı ve Tam Dönüş Bordo ve Gri: 90° - 210° Açık Mavi ve Gri: 210° - 270° Zeytin Yeşili ve Gri: 360°								
Açılı	Basınç		Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa	PZT	m3/sa	l/dk	■	▲	
90°	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
180°	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
210°	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
270°	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
360°	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Kalın = MP Rotator için en uygun basınç 2,8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

MP-820

Atış mesafesi: 1,8 ila 7,3 m
Ayarlanabilir Açı ve Tam Dönüş
Siyah ve gri: 90° ila 210°
Yeşil ve gri: 210° ila 270°
Kırmızı ve gri: 360°

Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa	PZT	m3/sa	l/dk	■	▲
90° 	2,1	210	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250	6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300	7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350	7,3	0,25	4,19	19	22
	3,8	380	7,3	0,26	4,37	20	23
180° 	2,1	210	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250	6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300	6,7	0,47	7,79	21	24
	3,5	350	7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380	7,3	0,54	8,92	20	23
210° 	2,1	210	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250	6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280	6,7	0,54	8,93	20	24
	3,0	300	6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350	7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380	7,3	0,60	10,06	19	22
270° 	2,1	210	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250	6,4	0,62	10,36	20	23
	2,8	280	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300	6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350	7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380	7,3	0,79	13,16	20	23
360° 	2,1	210	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250	6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300	6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350	7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380	7,3	1,03	17,13	19	22

Kalın = MP Rotator için en uygun basınç 2,8 bar; 280 kPa'dır. Bu basınç 2,8 bar; 280 kPa basınç ayarlı Pro-Spray PRS40 Sprinkler Gövdesi ile MP Rotator kullanılarak kolayca elde edilebilir.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/mp-rotatorrr-mp800-nozul/mp-800sr-360>
020326