



## I-20-00-PRB

**Marka:** Peyzaj Sulama

**Ürün Serisi:** Rotorlar

**Ürün Modelleri:** PGP Ultra & I-20 PRB

**Stok Kodu:** I2000PRB

**Açıklama:** I-20 Rotor, çalı, 50 ° ila 360 ° arasında ayarlanabilir, ¾" giriş, çek valf, basınç ayarlı gövde

### Dimensions

**Yükseklik:** 219,08 mm

**Toplam Yükseklik:** 20 cm

**Pop up Yüksekliği:** Çalı

**Yarıçapı:** 44,45 mm

**Çıkış Çapı:** 44,45 mm

**Giriş Çapı:** ¾"



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 ila 7,0 bar; 410 ila 700 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/sa

**Radius:** 4,9 ila 14,0 m

**Flow:** 0,07 ila 2,22 m3/sa; 1,2 ila 36,0 l/dk

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698544877

**Adet / Çanta:** 20

**Menşei:** Meksika'da üretilmiştir

**Okyanus Paleti:** 2400

**Kara Paleti:** 2100

**Ana Karton:** 20

| PGP Ultra / I-20 / PRB Siyah Kısa Atış Mesafeli<br>Nozul Performans Verileri                                                               |        |     |                  |       |      |                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------|-------|------|---------------------|----|
| Nozul                                                                                                                                      | Basınç |     | Atış<br>mesafesi | Debi  |      | Yağmurlama<br>mm/sa |    |
|                                                                                                                                            | bar    | kPa | PZT              | m³/sa | l/dk | ■                   | ▲  |
| .50 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 4,9              | 0,07  | 1,2  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 5,2              | 0,08  | 1,3  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 5,2              | 0,09  | 1,5  | 7                   | 8  |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 5,2              | 0,10  | 1,7  | 8                   | 9  |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 5,5              | 0,12  | 1,9  | 8                   | 9  |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 5,5              | 0,13  | 2,1  | 8                   | 10 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 5,5              | 0,14  | 2,3  | 9                   | 10 |
| 1,0 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 4,9              | 0,16  | 2,7  | 14                  | 16 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 5,2              | 0,17  | 2,9  | 13                  | 15 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 5,2              | 0,19  | 3,2  | 14                  | 17 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 5,2              | 0,21  | 3,6  | 16                  | 18 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 5,5              | 0,23  | 3,8  | 15                  | 18 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 5,5              | 0,25  | 4,1  | 16                  | 19 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 5,5              | 0,26  | 4,3  | 17                  | 20 |
| 2,0 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 4,9              | 0,28  | 4,7  | 24                  | 27 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 5,2              | 0,31  | 5,2  | 23                  | 27 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 5,2              | 0,36  | 6,0  | 27                  | 31 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 5,2              | 0,41  | 6,9  | 31                  | 35 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 5,5              | 0,45  | 7,6  | 30                  | 35 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 5,5              | 0,49  | 8,2  | 33                  | 38 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 5,5              | 0,53  | 8,9  | 35                  | 41 |
| .75 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 6,7              | 0,12  | 2,0  | 5                   | 6  |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 7,0              | 0,13  | 2,2  | 5                   | 6  |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 7,0              | 0,15  | 2,4  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 7,3              | 0,16  | 2,7  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,6              | 0,17  | 2,9  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 7,6              | 0,19  | 3,1  | 6                   | 7  |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 7,6              | 0,20  | 3,3  | 7                   | 8  |
| 1,5 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 6,7              | 0,23  | 3,8  | 10                  | 12 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 7,0              | 0,25  | 4,1  | 10                  | 12 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 7,0              | 0,28  | 4,6  | 11                  | 13 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 7,3              | 0,31  | 5,2  | 12                  | 13 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,6              | 0,34  | 5,6  | 12                  | 13 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 7,6              | 0,36  | 6,0  | 12                  | 14 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 7,6              | 0,39  | 6,4  | 13                  | 15 |
| 3,0 SR<br>●<br>Siyah                                                                                                                       | 1,7    | 170 | 6,7              | 0,53  | 8,9  | 24                  | 27 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 7,0              | 0,56  | 9,3  | 23                  | 26 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 7,0              | 0,60  | 10,0 | 24                  | 28 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 7,3              | 0,64  | 10,7 | 24                  | 28 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 7,6              | 0,67  | 11,2 | 23                  | 27 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 7,6              | 0,70  | 11,7 | 24                  | 28 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 7,6              | 0,73  | 12,1 | 25                  | 29 |
| <b>Notlar:</b><br>Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün. |        |     |                  |       |      |                     |    |

| PGP Ultra / I-20 / PRB Gri Düşük Açılı Nozul Performans Verileri                                                                           |        |     |               |                    |      |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|--------------------|------|------------------|----|
| Nozul                                                                                                                                      | Basınç |     | Atış mesafesi | Debi               |      | Yağmurlama mm/sa |    |
|                                                                                                                                            | bar    | kPa |               | m <sup>3</sup> /sa | l/dk | ■                | ▲  |
| 2,0 LA<br>●<br>Gri                                                                                                                         | 1,7    | 170 | 7,3           | 0,33               | 5,6  | 12               | 14 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 7,6           | 0,36               | 6,0  | 12               | 14 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 7,9           | 0,40               | 6,7  | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 8,2           | 0,45               | 7,4  | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 8,5           | 0,48               | 8,0  | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 8,8           | 0,52               | 8,6  | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 9,1           | 0,55               | 9,1  | 13               | 15 |
| 2,5 LA<br>●<br>Gri                                                                                                                         | 1,7    | 170 | 7,9           | 0,44               | 7,3  | 14               | 16 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 8,2           | 0,47               | 7,9  | 14               | 16 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 8,8           | 0,53               | 8,8  | 14               | 16 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 9,4           | 0,59               | 9,8  | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 10,1          | 0,64               | 10,6 | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 10,4          | 0,68               | 11,3 | 13               | 15 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 10,7          | 0,72               | 12,0 | 13               | 15 |
| 3,5 LA<br>●<br>Gri                                                                                                                         | 1,7    | 170 | 8,5           | 0,58               | 9,7  | 16               | 18 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 8,8           | 0,62               | 10,3 | 16               | 18 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 9,1           | 0,68               | 11,4 | 16               | 19 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 10,1          | 0,75               | 12,5 | 15               | 17 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 10,7          | 0,80               | 13,3 | 14               | 16 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 11,0          | 0,85               | 14,1 | 14               | 16 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 11,3          | 0,89               | 14,8 | 14               | 16 |
| 4,5 LA<br>●<br>Gri                                                                                                                         | 1,7    | 170 | 8,2           | 0,71               | 11,8 | 21               | 24 |
|                                                                                                                                            | 2,0    | 200 | 8,8           | 0,76               | 12,7 | 19               | 23 |
|                                                                                                                                            | 2,5    | 250 | 9,1           | 0,84               | 14,1 | 20               | 23 |
|                                                                                                                                            | 3,0    | 300 | 10,1          | 0,93               | 15,5 | 18               | 21 |
|                                                                                                                                            | 3,5    | 350 | 10,7          | 1,00               | 16,6 | 18               | 20 |
|                                                                                                                                            | 4,0    | 400 | 11,0          | 1,06               | 17,6 | 18               | 20 |
|                                                                                                                                            | 4,5    | 450 | 11,3          | 1,12               | 18,6 | 18               | 20 |
| <b>Notlar:</b><br>Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün. |        |     |               |                    |      |                  |    |

| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-25 KIRMIZI NOZUL PERFORMANS VERİLERİ |        |     |               |                    |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|--------------------|------|------------------|------|
| Açı                                                             | Basınç |     | Atış mesafesi | Debi               |      | Yağmurlama mm/sa |      |
|                                                                 | bar    | kPa |               | m <sup>3</sup> /sa | l/dk | ■                | ▲    |
| ●<br>Kırmızı<br>90°                                             | 1,7    | 170 | 7,0           | 0,17               | 3,0  | 13,7             | 15,8 |
|                                                                 | 2,4    | 240 | 7,3           | 0,20               | 3,6  | 14,9             | 17,3 |
|                                                                 | 3,1    | 310 | 7,6           | 0,23               | 3,6  | 15,6             | 18,1 |
|                                                                 | 3,8    | 380 | 7,6           | 0,25               | 4,2  | 17,4             | 20,1 |
|                                                                 | 4,5    | 450 | 7,6           | 0,27               | 4,8  | 18,9             | 21,9 |
|                                                                 |        |     |               |                    |      |                  |      |
| ●<br>Kırmızı<br>120°                                            | 1,7    | 170 | 7,0           | 0,23               | 3,6  | 13,9             | 16,0 |
|                                                                 | 2,4    | 240 | 7,3           | 0,27               | 4,8  | 15,4             | 17,8 |
|                                                                 | 3,1    | 310 | 7,6           | 0,31               | 5,4  | 16,2             | 18,7 |
|                                                                 | 3,8    | 380 | 7,6           | 0,35               | 6,0  | 18,0             | 20,7 |
|                                                                 | 4,5    | 450 | 7,6           | 0,38               | 6,6  | 19,6             | 22,6 |
| ●<br>Kırmızı<br>180°                                            | 1,7    | 170 | 7,0           | 0,33               | 5,4  | 13,3             | 15,4 |
|                                                                 | 2,4    | 240 | 7,3           | 0,39               | 6,6  | 14,7             | 17,0 |
|                                                                 | 3,1    | 310 | 7,6           | 0,45               | 7,2  | 15,5             | 17,9 |
|                                                                 | 3,8    | 380 | 7,6           | 0,50               | 8,4  | 17,3             | 20,0 |
|                                                                 | 4,5    | 450 | 7,6           | 0,55               | 9,0  | 18,9             | 21,8 |
| ●<br>Kırmızı<br>360°                                            | 1,7    | 170 | 7,0           | 0,63               | 10,8 | 12,8             | 14,8 |
|                                                                 | 2,4    | 240 | 7,3           | 0,76               | 12,6 | 14,2             | 16,4 |
|                                                                 | 3,1    | 310 | 7,6           | 0,87               | 14,4 | 14,9             | 17,3 |
|                                                                 | 3,8    | 380 | 7,6           | 0,97               | 16,2 | 16,6             | 19,2 |
|                                                                 | 4,5    | 450 | 7,6           | 1,05               | 17,4 | 18,1             | 20,9 |

| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-30 LT. YEŞİL NOZUL PERFORMANS VERİLERİ |        |     |               |                    |      |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|--------------------|------|------------------|------|
| Açı                                                               | Basınç |     | Atış mesafesi | Debi               |      | Yağmurlama mm/sa |      |
|                                                                   | bar    | kPa |               | m <sup>3</sup> /sa | l/dk | ■                | ▲    |
| ●<br>Açık Yeşil<br>90°                                            | 1,7    | 170 | 8,8           | 0,23               | 3,6  | 12,0             | 13,8 |
|                                                                   | 2,4    | 240 | 9,1           | 0,28               | 4,8  | 13,4             | 15,4 |
|                                                                   | 3,1    | 310 | 9,1           | 0,32               | 5,4  | 15,2             | 17,6 |
|                                                                   | 3,8    | 380 | 9,1           | 0,35               | 6,0  | 17,0             | 19,6 |
|                                                                   | 4,5    | 450 | 9,1           | 0,38               | 6,6  | 18,4             | 21,2 |
| ●<br>Açık Yeşil<br>120°                                           | 1,7    | 170 | 8,8           | 0,30               | 4,8  | 11,7             | 13,5 |
|                                                                   | 2,4    | 240 | 9,1           | 0,37               | 6,0  | 13,2             | 15,2 |
|                                                                   | 3,1    | 310 | 9,1           | 0,42               | 7,2  | 15,1             | 17,4 |
|                                                                   | 3,8    | 380 | 9,1           | 0,47               | 7,8  | 16,8             | 19,4 |
|                                                                   | 4,5    | 450 | 9,1           | 0,51               | 8,4  | 18,3             | 21,1 |
| ●<br>Açık Yeşil<br>180°                                           | 1,7    | 170 | 8,8           | 0,49               | 8,4  | 12,5             | 14,4 |
|                                                                   | 2,4    | 240 | 9,1           | 0,59               | 9,6  | 14,1             | 16,2 |
|                                                                   | 3,1    | 310 | 9,1           | 0,67               | 11,4 | 16,1             | 18,6 |
|                                                                   | 3,8    | 380 | 9,1           | 0,75               | 12,6 | 17,9             | 20,7 |
|                                                                   | 4,5    | 450 | 9,1           | 0,82               | 13,8 | 19,6             | 22,6 |
| ●<br>Açık Yeşil<br>360°                                           | 1,7    | 170 | 8,8           | 0,96               | 16,2 | 12,3             | 14,2 |
|                                                                   | 2,4    | 240 | 9,1           | 1,15               | 19,2 | 13,8             | 15,9 |
|                                                                   | 3,1    | 310 | 9,1           | 1,31               | 21,6 | 15,7             | 18,1 |
|                                                                   | 3,8    | 380 | 9,1           | 1,45               | 24,0 | 17,4             | 20,0 |
|                                                                   | 4,5    | 450 | 9,1           | 1,57               | 26,4 | 18,8             | 21,7 |

| PGP ULTRA / I-20 / PRB MPR-35 BEJ NOZUL PERFORMANS VERİLERİ |        |     |               |                    |      |                  |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|--------------------|------|------------------|------|
| Açı                                                         | Basınç |     | Atış mesafesi | Debi               |      | Yağmurlama mm/sa |      |
|                                                             | bar    | kPa |               | m <sup>3</sup> /sa | l/dk | ■                | ▲    |
| ●<br>Bej<br>90°                                             | 1,7    | 170 | 9,8           | 0,32               | 5,4  | 13,4             | 15,4 |
|                                                             | 2,4    | 240 | 10,4          | 0,38               | 6,6  | 14,1             | 16,3 |
|                                                             | 3,1    | 310 | 10,7          | 0,44               | 7,2  | 15,3             | 17,7 |
|                                                             | 3,8    | 380 | 10,7          | 0,48               | 7,8  | 17,0             | 19,6 |
|                                                             | 4,5    | 450 | 10,7          | 0,52               | 9,0  | 18,4             | 21,3 |
| ●<br>Bej<br>120°                                            | 1,7    | 170 | 9,8           | 0,40               | 6,6  | 12,7             | 14,6 |
|                                                             | 2,4    | 240 | 10,4          | 0,49               | 8,4  | 13,6             | 15,8 |
|                                                             | 3,1    | 310 | 10,7          | 0,56               | 9,6  | 14,7             | 17,0 |
|                                                             | 3,8    | 380 | 10,7          | 0,62               | 10,2 | 16,4             | 18,9 |
|                                                             | 4,5    | 450 | 10,7          | 0,68               | 11,4 | 17,9             | 20,7 |
| ●<br>Bej<br>180°                                            | 1,7    | 170 | 9,8           | 0,62               | 10,2 | 13,1             | 15,2 |
|                                                             | 2,4    | 240 | 10,4          | 0,76               | 12,6 | 14,1             | 16,3 |
|                                                             | 3,1    | 310 | 10,7          | 0,87               | 14,4 | 15,2             | 17,6 |
|                                                             | 3,8    | 380 | 10,7          | 0,96               | 16,2 | 16,9             | 19,5 |
|                                                             | 4,5    | 450 | 10,7          | 1,05               | 17,4 | 18,4             | 21,3 |
| ●<br>Bej<br>360°                                            | 1,7    | 170 | 9,8           | 1,22               | 20,4 | 12,8             | 14,8 |
|                                                             | 2,4    | 240 | 10,4          | 1,50               | 25,2 | 14,0             | 16,2 |
|                                                             | 3,1    | 310 | 10,7          | 1,72               | 28,8 | 15,1             | 17,5 |
|                                                             | 3,8    | 380 | 10,7          | 1,91               | 31,8 | 16,8             | 19,4 |
|                                                             | 4,5    | 450 | 10,7          | 2,09               | 34,8 | 18,3             | 21,2 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/pgp-ultra-i-20-prb/i-20-00-prb020326>