

Pro Yüksek Verimli Nozullar

Yüksek homojenlik ve eşleştirilmiş yağmurlamaya sahip ayarlanabilir açılı sprej nozullar, sprej uygulamalarında su verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Yüksek homojenlikli sprej deseninden yüksek verimlilik performansı
- 2,4 m'den 5,2 m'ye kadar 40 mm/saat eşleştirilmiş yağmurlama
- Kolay tutulabilen nozul üst kısmı kullanılarak basit 0° ila 360° açı ayarı
- Kalın nozul tepesi hasara karşı uzun ömürlü dayanıklılık sunar
- Sprej deseni kenarlarının net bir şekilde tanımlanmasıyla hızlı kurulum
- 0° açı ayarında tam kapatma özelliği
- Peyzajla kusursuz uyum ve sahada kolay tanımlama sağlamak için doğal tonlarla hazırlanmış renk kodu
- Hedeflenen peyzaj sulaması için iyi tanımlanmış kenarlara sahip pürüzsüz sprej deseni
- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar (210 kPa)
- 2,1 bar'a (210 kPa) kadar basınç ayarı için Pro-Spray PRS30 Sprej Gövdesi ile eşleştirin
- Garanti süresi: 2 yıl







8A-HE ZEYTİN YEŞİLİ *

Atış mesafesi: 2,4 m

0° ile 360° arasında ayarlanabilir

Yörünge 20°





Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m³/sa	l/dk	■
90° 	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59
	2,1	210	2,4	0,06	1,06	44	51
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47
180° 	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53
	2,1	210	2,4	0,12	2,08	43	50
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45
270° 	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53
	2,1	210	2,4	0,19	3,11	43	50
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45
360° 	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53
	2,1	210	2,4	0,25	4,15	43	50
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	50
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45

10A-HE KOYU MAVİ •

Atış mesafesi: 3,0 m

0° ile 360° arasında ayarlanabilir





Yörünge 25°

Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m³/sa	l/dk	■
90° 	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45	52
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48	55
	2,1	210	3,0	0,10	1,67	44	51
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45	52
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45	52
180° 	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44	50
	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45	52
	2,1	210	3,0	0,19	3,24	43	50
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44	51
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44	51
270° 	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44	50
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45	52
	2,1	210	3,0	0,29	4,85	43	50
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44	51
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44	51
360° 	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44	50
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45	52
	2,1	210	3,0	0,39	6,47	43	50
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44	51
	3,0	300	3,2	0,45	7,57	44	51

12A-HE KAHVERENGI •**Atış mesafesi:** 3,7 m

0° ile 360° arasında ayarlanabilir





Yörünge 25°

Açı	Basınç		Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk	■	▲	
90° 	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44	51	
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44	51	
	2,1	210	3,7	0,14	2,38	42	48	
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44	51	
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45	51	
180° 	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43	49	
	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42	48	
	2,1	210	3,7	0,28	4,62	40	47	
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42	48	
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42	50	
270° 	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43	49	
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42	48	
	2,1	210	3,7	0,42	6,93	40	47	
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42	48	
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44	50	
360° 	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43	49	
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42	48	
	2,1	210	3,7	0,55	9,24	40	47	
	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42	48	
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44	50	

15A-HE SIYAH •**Atış mesafesi:** 4,6 m

0° ile 360° arasında ayarlanabilir

Yörünge 25°





Açı	Basınç		Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk	■	▲	
90° 	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46	
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48	
	2,1	210	4,6	0,22	3,63	41	48	
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51	
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51	
180° 	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45	
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46	
	2,1	210	4,6	0,42	7,08	40	46	
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49	
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50	
270° 	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45	
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46	
	2,1	210	4,6	0,64	10,62	40	46	
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49	
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42	50	
360° 	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45	
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46	
	2,1	210	4,6	0,85	14,16	40	46	
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49	
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50	

17A-HE GRI •

Atış mesafesi: 4,6 m

0° ile 360° arasında ayarlanabilir

Yörünge 25°

Açı	Basınç		Atış mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa	PZT	m³/sa	l/dk	■	▲	
90° 	1,0	100	4,6	0,22	3,61	41	47	
	1,5	150	4,8	0,24	4,04	42	49	
	2,1	210	5,2	0,28	4,69	42	48	
	2,5	250	5,3	0,29	4,90	42	48	
	3,0	300	5,4	0,31	5,25	43	50	
180° 	1,0	100	4,6	0,40	6,68	38	44	
	1,5	150	4,8	0,46	7,70	40	46	
	2,1	210	5,2	0,54	8,93	40	46	
	2,5	250	5,3	0,56	9,33	40	46	
	3,0	300	5,4	0,50	10,02	41	48	
270° 	1,0	100	4,6	0,60	10,02	38	44	
	1,5	150	4,8	0,69	11,55	40	46	
	2,1	210	5,2	0,80	13,40	40	46	
	2,5	250	5,3	0,84	14,00	40	46	
	3,0	300	5,4	0,90	15,05	41	48	
360° 	1,0	100	4,6	0,80	13,36	38	44	
	1,5	150	4,8	0,92	15,40	40	46	
	2,1	210	5,2	1,07	17,87	40	46	
	2,5	250	5,3	1,12	18,66	40	46	
	3,0	300	5,4	1,29	20,06	41	48	

Koyu Renk = Önerilen basınç

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/pro-yukse-verimli-nozullar>
020326